



Omschrijving COMPACTE MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MTC 60

Aantal

polen 2P

Aantal

modules 1


Nominale
stroom 10 A

Curve C

Nominale
spanning 230 V

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	6000 A	Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	7.5 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot- houdspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 V AC/DC	Maximale bedrijfsspanning	440 V AC / 220 V DC
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	$\leq 1 \times 16 - \leq 1 \times 10 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$	Doorsnede flexibele kabel	$\leq 1 \times 10 - \leq 2 \times 6 \text{ mm}^2$
Nominaal aandraaimoment	1,2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

