



Omschrijving COMPACTE MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MTC 100

Aantal polen 1P+N

Aantal modules 1


Nominale stroom 20 A

Curve C

Nominale spanning 230 V

| Standaard | EN 60898, EN 60947-2 | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
|--|---|------------------------------------|---|
| Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn) | 10000 A | Afschakelvermogen EN 60898 (Ics) | 0,75 x Icn |
| Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu) | 15 kA | Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics) | 75% Icu |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV |
| Minimale bedrijfsspanning | 12 V AC/DC | Maximale bedrijfsspanning | 253 V AC / 110 V DC |
| Elektrische weerstand | 10000 | Mechanische weerstand | 20.000 |
| Doorsnede starre kabel | $\leq 1 \times 16 - \leq 1 \times 10 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$ | Doorsnede flexibele kabel | $\leq 1 \times 10 - \leq 2 \times 6 \text{ mm}^2$ |
| Nominaal aandraaimoment | 1,2 Nm | Bedrijfstemperatuur | -25 +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 +70 °C | Electrocod | 1411 |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice