



Omschrijving **MINIATUURSTROOMONDERBREKER**

Code **MT 60**

Aantal  
polen **3P**


Aantal  
modules **3**

Nominale  
stroom **32 A**

Curve **B**  
Nominale  
spanning **230-400 V**

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	6000 A	Afschakelvermogen EN 60898 400 V (Icn)	6000 A
Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	20 kA
Afschakelvermogen EN 60947-2 400 V (Icu)	10 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 V AC/DC	Maximale bedrijfsspanning	440 V AC / 220 V DC
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 17/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice