

Product Data Sheet

GW92654

90 MCB-serie



Omschrijving MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MT 100

Aantal

polen 2P

Aantal

modules 2

Nominale

stroom 13 A


Curve C

Nominale

spanning 230-400 V

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	10000 A	Afschakelvermogen EN 60898 400 V (Icn)	10000 A
Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn	Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	30 kA
Afschakelvermogen EN 60947-2 400 V (Icu)	20 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot- houdspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 V AC/DC	Maximale bedrijfsspanning	440 V AC / 220 V DC
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice