



Omschrijving MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MT 250

Aantal

polen 2P

Aantal

modules 2


Nominale  
stroom 32 A

Curve C

Nominale  
spanning 230-400 V

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	25000 A	Afschakelvermogen EN 60898 400 V (Icn)	20000 A
Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	0,5 x Icn	Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	30 kA
Afschakelvermogen EN 60947-2 400 V (Icu)	20 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot- houdspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 V AC/DC	Maximale bedrijfsspanning	440 V AC / 220 V DC
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

