




Omschrijving	AARDLEKSchakelaar
Code	SD
Aantal polen	4P
Aantal modules	4
Nominale stroom	80 A
Nominale restbedrijfsstroom	300 mA
Type	B[IR]
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423)	400/415 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 μs)	3000 A
Doorsnede starre kabel	<25	Doorsnede flexibele kabel	<25
Nominaal aandraaimoment	2,5 Nm	Dubbel verbinding	JA (alleen stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ +45 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische weerstand	≥ 10.000	Mechanische weerstand	≥ 10.000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Nee
Montage-positie	Elke		

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

