





Omschrijving	AARDLEKSchAKELAAR
Code	IDP
Aantal polen	2P
Aantal modules	2
Nominale stroom	63 A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Type	A
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 μs)	250 A
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Nominaal aandraaimoment	3 Nm	Dubbel verbinding	JA (stroomopwaarts en stroomafwaarts)
Bedrijfstemperatuur	-25 +60°C (40°C with derating)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische weerstand	≥ 10.000	Mechanische weerstand	≥ 20000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Ja	ReStart compatibiliteit	Ja
Montage-positie	Elke		

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM



STANDARDS/APPROVALS

