



| | |
|---|-------------------|
| Omschrijving | AARDLEKSCHAKELAAR |
| Code | IDP NA |
| Aantal polen | 4P |
| Aantal modules | 4 |
| Nominale stroom | 63 A |
| Nominale restbedrijfsstroom | 300 mA |
| Type | AC |
| Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V |

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Standaard | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Nominale frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV |
| Overspannings-categorie | III | Immunitetsniveau (8/20 ?s) | 250 A |
| Doorsnede starre kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Doorsnede flexibele kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Nominaal aandraaimoment | 2 Nm | Dubbel verbinding | Nee |
| Bedrijfstemperatuur | -5 +40 °C | Opslagtemperatuur | -40 +70 °C |
| Elektrische weerstand | 5000 | Mechanische weerstand | 10000 |
| Hulpmiddelen - compatibiliteit | Nee | ReStart compatibiliteit | Nee |
| Montage-positie | Elke | | |

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

