



Omschrijving MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code RB 60

Aantal

polen 2P

Aantal

modules 2


Nominale  
stroom 32 A

Curve C

Nominale  
spanning 400 V

Standaard	IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	6000 A	Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	6 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot- houdspanning (Uimp)	4 kV
Elektrische weerstand	4000	Mechanische weerstand	10000
Doorsnede starre kabel	Max 25 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	Max 25 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
Opslagtemperatuur	-25 +80 °C	Electrocod	1411

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice