Product Data Sheet

GWD0976

90 ReStart-serie

Toestellen voor automatische herinschakeling

Omschrijving	Toestel voor automatische herinschakeling
Code	ResStart Rd PRO 2P
Geschikt voor	IDP RCCBs - 2P up to 80 A - 30 mA
Nominale spanning	AC 230 V
Nominale stroom	25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
Nominale stroom	0 A
Aantal modules	1
Standaard	EN 50557

Nominale frequentie (Hz)	50 - 60 Hz	Distributiesysteem	TT - TN-S
Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rdo)	8 kΩ	Isolatiespanning (Ui)	500 V
Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rd)	16 kΩ	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Maximale bedrijfsfrequentie	30 schak./h	Overspannings-categorie	III
Mechanische weerstand	4000	Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterktetest	2500 V AC gedurende 1 minuut
Type aardlekbeveiliging	AC - A - A[IR] - F	Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen	Ja	Aardingstest	Ja
Continue systeembewaking	Ja	Complete met	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module
Aantal polen	2P	Electrocod	1414

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice