




Omschrijving Toestel voor automatische herinschakeling
 Code ReStart Rm PRO 2P
 Coupled with GW94229
 Nominale spanning AC 230 V
 Nominale stroom 25 A
 Nominale stroom 25 A
 Aantal modules 3
 Standaard EN 50557

Nominale frequentie (Hz)	50 - 60 Hz	Distributiesysteem	TT - TN-S
Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rdo)	8 k?	Isolatiespanning (Ui)	500 V
Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rd)	16 k?	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Maximale bedrijfsfrequentie	30 schak./h	Overspannings-categorie	III
Mechanische weerstand	4000	Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterktest	2500 V AC gedurende 1 minuut
Type aardlekbeveiliging	A	Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen	Ja	Aardingstest	Ja
Continue systeembewaking	Ja	Complete met	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module
Aantal polen	2P	Curve	C
Type RCBO	A	Afschakelvermogen (EN 61009-1)	4500 A
Electrocod	1414		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



