



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002423

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/3
2015-12-14

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA ACTUAR POR CORRIENTE DIFERENCIAL
RESIDUAL, SIN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREENTENSIDADES,
PARA USO DOMESTICO Y ANALOGOS (ID)**

**RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT-BREAKER WITHOUT INTEGRAL OVERCURRENT
PROTECTION (RCCB'S)**

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

GEWISS, S.P.A.
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo - Italia)

y elaborado en

and manufactured in

ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE - BUSTELO
P 4560-709 PENAFIEL (Portugal)

es conforme con

complies with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2015-12-14**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2020-12-14**
Expires on:


Ayelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002423

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/3
2015-12-14

Marca Comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Corriente asignada	Tensión asignada (Un)	Corriente diferencial	Frecuencia	lΔm	Im	Inc	lΔc	Tipo	Información adicional
Type Ref.	No. of poles	Rated current	Rated voltage	Rated residual current	Frequency					Type	Additional information
GWD4001	2P	25 A	230 V~	10 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4002	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4004	2P	25 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4011	2P	25 A	230 V~	10 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4012	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4014	2P	25 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4022	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4024	2P	40 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4025	2P	40 A	230 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4032	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4034	2P	40 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4035	2P	40 A	230 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4042	2P	63 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
GWD4044	2P	63 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
GWD4045	2P	63 A	230 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
GWD4052	2P	63 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4054	2P	63 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4055	2P	63 A	230 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4102	4P	25 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4104	4P	25 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4111	4P	25 A	400 V~	10 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4112	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4114	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4122	4P	40 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4124	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4125	4P	40 A	400 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
GWD4132	4P	40 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4134	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4135	4P	40 A	400 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(1)
GWD4142	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
GWD4144	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
GWD4145	4P	63 A	400 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
GWD4152	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4154	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4155	4P	63 A	400 V~	500 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(2)
GWD4202	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(1)
GWD4205	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(1)
GWD4208	2P	63 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(2)
GWD4217	4P	25 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(1)
GWD4218	4P	25 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(1)
GWD4220	4P	40 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(1)
GWD4221	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(1)
GWD4223	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(2)
GWD4224	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(IR)	(2)
GWD4234	2P	40 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(S)	(1)
GWD4237	2P	63 A	230 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(S)	(2)
GWD4249	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(S)	(1)
GWD4252	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	10000 A	10000 A	A(S)	(2)

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002423

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 3/3
2015-12-14

Marca Comercial: GEWISS
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Corriente asignada	Tensión asignada (Un)	Corriente diferencial	Frecuencia	I Δ m	I _m	I _{nc}	I Δ c	Tipo	Información adicional
Type Ref.	No. of poles	Rated current	Rated voltage	Rated residual current	Frequency					Type	Additional information
GWD4427	4P	25 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4429	4P	25 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4431	4P	40 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4433	4P	40 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4435	4P	63 A	400 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(2)
GWD4437	4P	63 A	400 V~	300 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(2)
GWD4452	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4456	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4617	2P	25 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)
GWD4627	2P	40 A	230 V~	30 mA	50 Hz	630 A	630 A	6000 A	6000 A	AC	(1)

- Estos interruptores (ID's) son para uso en temperatura ambiente entre -25°C y 40°C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG: (1) 63 A y (2) 80 A.

- These circuit-breakers (RCCB's) are for ambient air temperature from -25°C y 40°C. Shall be back up protected by (1) 63 A and (2) 80 A fuse type gG.