



Certificat de conformité / Certificate of conformity **N° 01-47-031-01**

Composant pour Produit Listé / Component for Listed Product

Délivré à / Issued to : GEWISS S.p.A.

Via Volta,1
24069 Cenate Sotto (BG)
ITALY

Pour le produit / For the product : Socle de prise de courant pour système de charge conductive des véhicules électriques / *Socket-outlet for conductive charging systems of electrical vehicles*

Référence(s) / Reference(s) : GW J5 001B, GW J5 002B, GW J5 003B, GW J5 004B, GW J5 002L, GW J5 004L, GW J5 001G, GW J5 002G, GW J5 001BX, GW J5 002BX (gamme / series JOINON)

Selon dossier d'identification / *According to Identification File* : « Identification file JOINON series » Version V1 du/dated 11/02/2020

Marque commerciale / Trademark : GEWISS

Fabricant / Manufacturer : GEWISS S.p.A.

Caractéristiques / Characteristics : voir annexe / *see Annex*

Document(s) de référence / Reference document(s) :

Référentiel Technique de certification E.V. READY (version 1.4G1) : exigence EV37
E.V. Ready Certification Technical Reference document (version 1.4G1): EV37 requirement

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :

Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° MI19-0043368-01 du / dated 22/11/2019

(émis par IT-T-01 laboratoire homologué ASEFA E.V. Ready / *Issued by IT-T-01 as ASEFA E.V. Ready approved laboratory*)

Fontenay-aux-Roses,
Le / On : 14/02/2020

Le Président de l'ASEFA / *Chair of ASEFA,*

Marie-Elisabeth D'ORNANO po. Vincent SCHUHL

Ce certificat a été émis selon les dispositions en vigueur des Règles de certification ASEFA pour E.V. READY / *This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA for E.V. READY Certification Rules.*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / *This document shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac-simile.*

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Caractéristiques / *Characteristics*

Référence <i>Reference</i>	Description
GW J5 001B	Socle type 2 avec block obturateur / <i>Socket outlets type 2 with shutter block</i> 2P+T 32 A 230 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 002B	Socle type 2 avec block obturateur / <i>Socket outlets type 2 with shutter block</i> 3P+N+T 32 A 480 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 003B	Socle type 2 sans block obturateur / <i>Socket outlets type 2 without shutter block</i> 2P+T 32 A 230 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 004B	Socle type 2 sans block obturateur / <i>Socket outlets type 2 without shutter block</i> 3P+N+T 32 A 480 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 002L	Socle type 2 avec block obturateur et LED RGB / <i>Socket outlets type 2 with shutter block with RGB LED</i> - 3P+N+T 32 A 480 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 004L	Socle type 2 sans block obturateur et LED RGB / <i>Socket outlets type 2 without shutter block with RGB LED</i> - 3P+N+T 32 A 480 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 001G	<i>Socle type 2 avec block obturateur et LED / Socket outlets type 2 with shutter block with LED</i> - 2P+T 32 A 230 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 002G	<i>Socle type 2 avec block obturateur et LED / Socket outlets type 2 with shutter block with LED</i> - 3P+N+T 32 A 480 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 001BX	<i>Socle type 2 avec block obturateur / Socket outlets type 2 with shutter block</i> 2P+T 32 A 230 V; CP, PP 2 A < 30 V
GW J5 002BX	<i>Socle type 2 avec block obturateur / Socket outlets type 2 with shutter block</i> 3P+N+T 32 A 480 V; CP, PP 2 A < 30 V

Les caractéristiques des parties actives et des parties isolantes sont identiques pour toutes les références ; celles-ci diffèrent uniquement par la forme de l'enveloppe et la présence de LED ou RGB LED.

The characteristics of the active parts and of the insulating parts of all versions are identical, the only difference is the general form of the enclosure and presence of LED or RGB LED.

Nombre de pôles / <i>Number of poles</i>	: 2P + T + 2 fils pilote / <i>2P + E + 2 pilots</i> : 3P + N + T + 2 fils pilote / <i>3P + N + E + 2 pilots</i>
Courant assigné / <i>Rated current</i>	: 32 A
Tension d'emploi assignée / <i>Rated operating voltage</i>	: 230 V~, 480 V~
Fréquence / <i>Frequency</i>	: 50 / 60 Hz
Tension d'isolement / <i>Insulation voltage</i>	: 500 V
Type de borne / <i>Type of terminal</i>	: à vis / <i>screw</i>
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	: IP55
Dispositif de verrouillage électrique / <i>Electrical Interlocking facilities</i>	

Informations complémentaires / *Additional information* :

La conformité aux normes suivantes a été établie par IMQ (Italie) / *Compliance to the following standards has been established by IMQ (Italy)* : IEC 62196-1 (2014), IEC 62196-2 (2016)
Certificat / *certificate* : IT-20653

Feuille de norme selon / *Standard sheet according to* IEC 62196-2 : 2-IIa