

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Gewiss S.p.A.
Via Alessandro Volta 1
24069 CENATE SOTTO BG
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam
Conduit system, pliable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2009-03; EN 61386-1:2008

DIN EN 61386-22 (VDE 0605 Teil 22):2011-12; EN 61386-22:2004 + A11:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 1091900-5410-0022 / 247802

File ref.:

Ausweis-Nr. 40042206

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-05-13

(letzte Änderung / updated 2019-05-15)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1091900-5410-0022 / 247802 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / *updated*

2019-05-15

Datum / *Date*

2015-05-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042206.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042206.

Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam *Conduit system, pliable*

Typ(en) / *Type(s)*

FK-MF

Beschreibung

Biegsame, nicht flammausbreitende, nicht metallische Rohre, gewellt, optional mit innerer Gleitschicht, für einen Temperaturbereich von - 5 °C bis + 105 °C. Abmessungen nach IEC 60423.

Description

Pliable, non-flame propagating, non-metallic conduits, corrugated, optional with internal layer, for an operating temperature range from - 5 °C up to + 105 °C. Dimensions according to IEC 60423.

Klassifizierung
Classification

3---3---2---3---2---2---0---0---/---0---1---0

Nenngröße
Nominal dimension

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Firmenzeichen
Trademark

GEWISS

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6