

74 PS - OPERATORI Ø 22 mm - IP66**CARATTERISTICHE TECNICHE (pulsanti e selettori)**

Normativa: EN 60947-1 (CEI 17-44); EN 60947-5-1 (CEI 17-45)	Categoria di utilizzo a 230V: AC15 (*) 3A
Grado IP: IP66 (morsetti IP20)	DC13 (**) 0,55A
Tensione nominale di isolamento: 690V	Protezione contro i contatti indiretti: doppio isolamento ☐ (***)
Resistenza agli urti: 100 m/s ² (carico massimo di rottura 1000 m/s ²)	Vita elettrica (AC-12) 230V 6A: 250 000 manovre
Temperatura di utilizzo: -25°C; +55°C	Corrente nominale termica dei contatti Ith: 10A
Temperatura di stoccaggio: -45°C; +85°C	Grado inquinamento: 3

(*) AC 15 = Comando elettromagnetici in c.a.

(**) DC 13 = Comando elettromagnetici in c.c.



(***) Secondo norma EN61140

74 PS - SEGNALATORI - IP66**CARATTERISTICHE TECNICHE**



Normativa: EN 60947-1 (CEI 17-44); EN 60947-5-1 (CEI 17-45); EN 62471	Temperatura di utilizzo: -25°C; +55°C
Grado IP: IP66 (morsetti IP20)	Temperatura di stoccaggio: -45°C; +85°C
Tensione nominale di isolamento: 690V	Lampada: LED Attacco: BA9S Pot. Max: 1W
Resistenza agli urti: 100 m/s ² (carico massimo di rottura 1000 m/s ²)	

Tipo	Codice	Tensione	Corrente LED
LED	GW 74 515	12V	5mA
	GW 74 516	24V	4mA
	GW 74 517	110V	3mA
	GW 74 518	230/240V	3mA



Tabelle dimensionali







GW 74 301 ÷ GW 74 306







GW 74 311 ÷ GW 74 316




GW 74 341 ÷ GW 74 345

GW 74 363 - GW 74 364
GW 74 366 - GW 74 367


GW 74 361 - GW 74 365

GW 74 401 - GW 74 402
GW 74 421 - GW 74 422

GW 74 451 ÷ GW 74 455



GW 74 501 - GW 74 502



GW 74 503 ÷ GW 74 505

COMBI 22 - CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - IP 66

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Normativa: IEC 60670-1; IEC60670-22; EN 60670-1; EN60670-22; CEI EN 60670-1 (CEI 23-48); CEI EN 60670-22 (CEI 23-94)	Materiale: GW PLAST
Grado IP: IP 66	Resistenza agli urti a temperatura ambiente: IK 08
Protezione contro i contatti diretti: doppio isolamento □ (•)	Resistenza al calore anormale e al fuoco: Termopressione con biglia 70°C
Limite di temperatura utilizzo: -25°C ÷ +60°C	Glow wire test 650°C
(•) Isolamento completo secondo Norma EN 61140, ottenibile mediante tappi coprivite GW 44 622.	

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI										
Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Non resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

Tabelle dimensionali

COMBI 22

Technical drawings of the COMBI 22 unit showing three views: front, side, and top.

- Front View:** Shows a square unit with dimensions A (width) and B (height). A central circular feature is labeled "N° posti" and "Ø23".
- Side View:** Shows the unit's profile with dimension C (depth). A circular feature is labeled "Ø23".
- Top View:** Shows the unit from above with dimensions D (width) and E (height). It features four mounting holes at the corners.

Codice	N° posti	A	B	C	D	E	N° sfond
GW 27 101	1	66	82	65	44	48	4
GW 27 111					48	110	8
GW 27 102	2	132	82		44	137	6
GW 27 103	3	66	171		110		10
GW 27 104	6	132	171		210		10
GW 27 105	12	264	171				

APPARECCHI DI COMANDO IN CASSETTA 74 ATEX

Pulsanti marcia-arresto ed emergenza in cassetta di alluminio verniciata grigio Ral 7037,adatte per l'impiego nelle seguente zona: **ZONA 22(D)**provvisti di contatti e pressacavo in materiale isolante.




Dati tecnici e rispondenza normativa

Prodotti	Norme di riferimento	Grado di protezione (IP)	Protezione contro i contatti indiretti	Temperatura di installazione		Termopressione con biglia (°C)	Glow Wire Test (°C)
				Minima	Massima		
Marcia-Arresto	EN 60947-5-1 (CEI 17-45) EN 60079-0 (CEI 31-70) EN 60079-31 (CEI 31-89) Dir. ATEX 94/9/CE	IP66		-25°C	+60°C	70°C	650°C
Emergenza							

Nota: per il comportamento agli agenti chimici ed atmosferici, contattate il Servizio Assistenza Tecnica SAT (035/946111).

Tabelle dimensionali

PULSANTE DI EMERGENZA GW 74 232



PULSANTE DI EMERGENZA GW 74 233

