

CAVIDOTTO

Sigla: FU	Resistenza alla piegatura: Pieghevole
Colore: grigio RAL7035	Resistenza alla propagazione della fiamma: Propagante la fiamma
Materiale: polietilene ad alta densità, additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 260 KLangley	Temperatura di installazione: -10°C/+60°C
Lunghezza di fornitura: rotoli da 50-25 m in base al diametro	Resistenza alla compressione: 450 N
Normativa: EN 50086-1 (CEI 23-39) e EN 50086-2-4+A1 (CEI 23-46+V1)	Resistenza all'urto: da 15J a 40J (per dettagli vedere sezione commerciale del catalogo)
Classificazione: -N--	Campo di impiego: impianti elettrici e/o trasmissione dati
	Tipo di posa: interrata

Il raggio di curvatura minimo ottenibile con i cavidotti della Serie FU 15 è pari a 8 volte il diametro esterno del cavidotto.

POZZETTI IN TERMOPLASTICO

Sigla: PZ	Campo d'impiego: particolarmente indicato per il contenimento dei sistemi di derivazione e di messa a terra in impianti elettrici e per telecomunicazioni interrati
Colore: grigio	
Materiale: termoplastico	Tipo di posa: interrata

Resistenza ai carichi

Versione	Dimensione	Carico di rottura* (kg/cm ²)
Quadrata	200x200x200	7,4
Quadrata	300x300x300	4,8
Quadrata	400x400x400	2
Quadrata	550x550x520	2,7
Rettangolare	360x260x320	7,7

* I valori dei carichi di rottura sono riferiti ai coperchi ad alta resistenza chiusi.

I test di carico sono stati eseguiti secondo la Normativa UNI EN 124.

Si consiglia di ancorare saldamente al terreno i pozzetti. Si raccomanda una platea di almeno 10 cm di calcestruzzo per l'alloggio del fondo, affogando il resto in terra e cemento, facendo attenzione a non creare dislivello fra il coperchio del pozzetto e la pavimentazione.

Tabelle dimensionali

FU15

Codice	Cavidotti Ø (mm)	D	d. min.	
DX 35 000	40	40	+0,8 0	30
DX 35 001	50	50	+1 0	38
DX 35 002	63	63	+1,2 0	46
DX 35 003	75	75	+1,4 0	57
DX 35 004	90	90	+1,7 0	68
DX 35 005	110	110	+2 0	86
DX 35 006	125	125	+2,3 0	98
DX 35 007	140	140	+2,6 0	112
DX 35 008	160	160	+2,9 0	126
DX 35 009	200	200	+3,6 0	150

FUM

Codice	Per cavidotti Ø (mm)	D	De	L
DX 58 200	40	40,5	43	85
DX 58 201	50	50,5	53	100
DX 58 202	63	63,5	66	110
DX 58 203	75	75,5	78	140
DX 58 204	90	90,5	93	150
DX 58 205	110	110,5	113	185
DX 58 206	125	125,5	128	225
DX 58 207	140	140,5	143	245
DX 58 208	160	160,5	163	280
DX 58 209	200	200,5	203	320

POZZETTI RETTANGOLARI - DX 59 501 - DX 59 502

Side view dimensions: 320 (total height), 290 (height to top of pozzetti), 80 (height of pozzetti), 110 (width), 100 (width of pozzetti), 80 (width of pozzetti), 50 (width of pozzetti).

Top view dimensions: 360 (width), 260 (height).

POZZETTI QUADRATI

A	B	C	Ø										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
200	200	200	50	75	90	110							
300	300	300		75	90	110	125						
400	400	400				110	125	160	200	250			
550	550	520						160	200	250	315		

KIT POZZETTI QUADRATI A FONDO LISCIO IMPILABILI

	A	B	C	D	E	F
200x200	190	190	196	418	190	380
300x300	289	289	290	569	289	578

