




FK9

Könnyű és hajlékony gégecsövek

GEWISS


Az **FK9** egy új, könnyű és hajlékony, PVC-ből készült gégecső, amely 320 N nyomószilárdsággal és 1 J ütésállósággal rendelkezik akár -5 Celsius fokon, 22212. osztályba sorolva. Az FK9 falhoronyba vagy mennyezetbe történő beépítéshez ajánlott, a legjobb megoldás olyan telepítések során, ahol nem szükséges a nagy ütésállóság biztosítása, ugyanakkor nem akarunk kompromisszumot kötni a minőségben.

FK9 sorozat előnyei:



Hajlékonyság

Az FK9 gégecsöveket speciális bordázás jellemzi, hogy nagyobb rugalmasságot és terhelésbírást és csökkentett hőtartó képesség biztosítson - így leegyszerűsíti és felgyorsítja a telepítési eljárást és a huzalozást.



A teljes kínálat

6 átmérővel kapható (16 és 50 mm között), bármely telepítéshez alkalmazható. Az FK9 szürke RAL7035 színben érhető el, kábel behúzóval vagy anélkül.



Védőcsomagolás

A raklapokat fehér stretch fóliával védik, hogy megakadályozzák a gégecső tekercsek UV-sugárzásnak való kitettségét. Így nagyobb ellenállást biztosítsanak az időjárás viszontagságaival szemben, és kültéri tárolás esetén kisebb valószínűséggel sérülnek meg.



GEWISS minőség

Kiváló minőség jellemzi a GEWISS által gyártott gégecsövek és tartozékok széles skáláját, kezdve a gondosan beszerzett nyersanyagoktól és a legmodernebb gépektől gyárainkban.

A tökéletes termékcsalád minden alkalmazáshoz



FK9 - 22212

Az FK9 hajlékony, PVC-ből készült gégecső 16 és 50 mm közötti átmérőben, szürke RAL7035 színben, kábel behúzóval vagy anélkül kapható. Ajánlott téglafalakhoz és mennyezeti telepítéshez.



FK15 - 33212

Összesen 6 színben, 16-63 mm átmérőben, kábel behúzóval vagy anélkül elérhető hajlékony PVC gégecső, amely alkalmas téglafalakhoz, mennyezeti és esztrich betonba való telepítéshez.



FK-Xtreme - 33412

A hajlékony FK-Xtreme gégecsövet kifejezetten úgy tervezték, hogy ellenálljon a folyékony cement behatolásának. Összesen 6 színben, 20-40 mm közötti átmérővel kapható.



ICTA - 34223 FKHF - 23223

Az ICTA és az FKHF olyan polipropilén gégecsővek, melyek tűz esetén alacsony füst kibocsátásúak és halogén mentes besorolásúak, így középületekbe és gipszkarton falakba is szerelhetők. Az ICTA 6 színben, az FKHF szürke RAL7035 színben kapható, mindkettő 63 mm-ig, kábelhúzóval vagy anélkül.

**ÚJ
CSOMAGOLÁS**



100%-ban
újrahasznosítható




Alacsonyabb CO₂
kibocsátás



Kevesebb
keletkezett
hulladék

További információval
kapcsolatban
keresse értékesítési
képviselőjét

Fedezze fel az **FK9** teljes kínálatát a **www.gewiss.com** weboldalon

FK9 hajlékony gégecsővek	Gégecső (mm)	Tekercs (m)	Raklap (m)	Termékkód
 Kábel behúzó nélkül Szürke RAL7035 színben	16	100	6.400	DX10016R
	20	100	5.200	DX10020R
	25	75	3.300	DX10025R
	32	50	1.800	DX10032R
	40	25	1.100	DX10040R
	50	25	400	DX10050R
 Kábel behúzóval Szürke RAL7035 színben	16	100	6.400	DX10116R
	20	100	5.200	DX10120R
	25	75	3.300	DX10125R
	32	50	1.800	DX10132R
	40	25	500	DX10140R
	50	25	400	DX10150R