



# Il tuo impianto a portata di mano

Selezione dei prodotti indispensabili per  
il residenziale, il terziario e l'industria

**GEWISS**

# Residenziale e terziario

## SOLUZIONI DA INCASSO

40 CDI - CENTRALINI PROTETTI  
DA ARREDO, COLORE BIANCO

40 CDKI - CENTRALINI PROTETTI, COLORE  
BIANCO RAL 9016

QDSA - QUADRI DI DISTRIBUZIONE SEGNALI DI  
APPARTAMENTO



n. moduli DIN	IP40		IP40		IP40			
	muratura, porta fumè	muratura, porta cieca	muratura, porta fumè	muratura, porta cieca	pareti leggere, porta fumè	kit frontale	fondo muratura	fondo pareti leggere
8	GW40225TB	GW40285TB	GW40604	GW40884	-	-	-	-
12	GW40229TB	GW40289TB	GW40605	GW40885	GW40605PM	-	-	-
24 (12x2)	GW40233TB	GW40293TB	GW40606	GW40886	GW40606PM	-	-	-
36 (12x3)	GW40239TB	GW40299TB	-	-	-	-	-	-
36 (18x2)	-	-	GW40609	GW40889	GW40609PM	GW40390C	GW40688	GW40688PM
54 (18x3)	-	-	GW40610	GW40890	GW40610PM	GW40390F	GW40689	GW40689PM
72 (18x4)	-	-	GW40611	GW40891	GW40611PM	-	-	-

### DOMO CENTER - COLONNA D'IMPIANTO DA INCASSO PER DISTRIBUZIONE, DOMOTICA E DATI



#### descrizione

FONDO INCASSO - METALLO - H.2400 - PARETI MURATURA E CARTONGESSO	GWN1002
KIT FRONTALE - PORTA VETRO TRASPARENTE FUMÈ - 1 CENTRALINO 40M - H.2400 - METALLO - BIANCO RAL9003	GWN1801XB
KIT FRONTALE - PORTA FINITURA SPECCHIO - 1 CENTRALINO 40M - H.2400 - METALLO - BIANCO RAL9003	GWN1831CP
FONDO INCASSO - METALLO - H.2700 - PARETI MURATURA E CARTONGESSO	GWN1003
KIT FRONTALE - PORTA VETRO TRASPARENTE FUMÈ - 2 CENTRALINI 40M - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL9003	GWN1401XB
KIT FRONTALE - PORTA FINITURA SPECCHIO - 2 CENTRALINI 40M - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL9003	GWN1431CP
KIT QDSA COMPLETO	GWN1031F

### 48 PT DIN - CASSETTE DI DERIVAZIONE CON GUIDA DIN INTEGRATA SUL FONDO



dimensioni (mm)	muratura	pareti leggere
196x152x70	GW48006	GW48006PM
294x152x70	GW48007	GW48007PM
392x152x70	GW48008	GW48008PM
480x160x70	GW48009	GW48009PM
516x202x80	GW48010	-
516x294x80	GW48011	-

### 24 SC - SCATOLE DA INCASSO PER SERIE CIVILI MODULARI



modularità	muratura	pareti leggere (Green Wall)
3 posti	GW24403	GW24403PM
4 posti	GW24404	GW24404PM
6-7 posti	GW24406	GW24406PM

### FK - SISTEMA DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI

#### FK15 - Tubo pieghevole medio



Ø (mm)	nero	verde	rosa	azzurro	marrone	bianco
20	DX15020R	DX15220R	DX15820R	DX15420R	DX15620R	DX16220R
25	DX15025R	DX15225R	DX15825R	DX15425R	DX15625R	DX16225R
32	DX15032R	DX15232R	DX15832R	DX15432R	DX15632R	DX16232R

#### FK-XTREME - Tubo pieghevole coestruso



Ø (mm)	nero	verde	rosa	azzurro	marrone	bianco
20	DX15020X	DX15220X	DX15820X	DX15420X	DX15620X	DX16220X
25	DX15025X	DX15225X	DX15825X	DX15425X	DX15625X	DX16225X
32	DX15032X	DX15232X	DX15832X	DX15432X	DX15632X	DX16232X

#### ICTA - Tubo pieghevole halogen-free autorinvenente



Ø (mm)	grigio	grigio scuro	verde	azzurro
20	DX20020R	DX20420R	DX22020R	DX23020R
25	DX20025R	DX20425R	DX22025R	DX23025R
32	DX20032R	DX20432R	DX22032R	DX23032R

#### ACCESSORI



Ø (mm)	manicotto	tappo	raccordo tubo/ scatola
20	DX52020	DX52120	GW50416
25	DX52025	DX52125	GW50417
32	DX52032	DX52132	GW50418

# Residenziale e terziario

## SOLUZIONI DA PARETE

### 40 CD - CENTRALINI

### 40 CDK - CENTRALINI E QUADRI COMPONIBILI



n. moduli DIN	IP40			IP55		IP65
	senza porta	porta trasp. fumè	porta cieca	porta trasp. fumè	porta trasp. fumè	porta trasp. fumè
8	GW40026	GW40043	GW40063	GW40003		GW40102
12	GW40028	GW40045	GW40065	GW40005		GW40103
18	-	-	-	-		GW40106
24 (12x2)	GW40030	GW40047	GW40067	GW40007		GW40104
36 (12x3)	GW40032	-	-	-		GW40105
36 (18x2)	-	GW40049	GW40069	GW40009		GW40107
54 (18x3)	-	GW40051	GW40071	-		GW40108
72 (18x4)	-	GW40053	GW40073	-		GW40109

### 44 CE - CASSETTE DI DERIVAZIONE DA PARETE, GWT 650°C



tipologia dimensioni (mm)	con passacavi		con pareti lisce	
	IP44	IP55 coperchio a vite	IP55 vite 1/4 di giro	IP56
Ø65	GW44001	-	-	-
Ø80	GW44002	-	-	-
80x80	GW44003	-	-	-
100x100	-	GW44004	GW44024	GW44204
120x80	-	GW44005	-	GW44205
150x110	-	GW44006	GW44026	GW44206

### RK - TUBO PROTETTIVO RIGIDO



Ø (mm)	RK15 - medio		RKB - pesante	RKHF - halogen free	
	2m	3m	3m	2m	3m
20	DX25220	DX25320	DX25720	DX26220	DX26320
25	DX25225	DX25325	DX25725	DX26225	DX26325
32	DX25232	DX25332	DX25732	DX26232	DX26332

### ACCESSORI



Ø tubi (mm)	manicotto IP40	manicotto IP67	curva IP40	curva IP67	raccordo tubo/scatola IP67	giunto a T ispezionabile IP40	curva ispezionabile IP40	Ø (mm)	raccordo tubo-guaina
20	DX40020	DX43020	DX40120	DX43120	DX43220	DX40220	DX40320	20/16	DX43320
25	DX40025	DX43025	DX40125	DX43125	DX43225	DX40225	DX40325	25/20	DX43325
32	DX40032	DX43032	DX40132	DX43132	DX43232	DX40232	DX40332	32/25	DX43332
								20/20	DX43420
								25/25	DX43425
								32/28	DX43432

### DF - GUAINA SPIRALATA E ACCESSORI




















Ø (mm)	guaina grigia	raccordo girevole passo metrico	raccordo girevole passo gas
12	DX30012	DX54012	DX54212
16	DX30016	DX54016	DX54216
20	DX30020	DX54020	DX54220
25	DX30025	DX54025	DX54225
32	DX30032	DX54032	DX54232

# Residenziale e terziario

## SERIE CIVILE TRADIZIONALE E SMART HOME

### CHORUSMART - SERIE CIVILE








<b>impianto Smart Home Connessa</b>			
<b>supervisione</b>	<b>bianco lucido*</b>	<b>bianco satinato*</b>	
 HOME GATEWAY	GW10840	GW15840	
<b>comandi assiali</b>			
 DEVIATORE CONNESSO	GWA1201 + GW10555S	GWA1201 + GW15555S	
 TAPPARELLA CONNESSA	GWA1231 + GW10557S	GWA1231 + GW15557S	
 DIMMER CONNESSO	GWA1221 + GW10557S	GWA1221 + GW15557S	
 MODULO 2 COMANDI CONNESSO	GWA1241 + GW10557S	GWA1241 + GW15557S	
 PULSANTE ASSIALE SINGOLO	GW10677 + GW10555S	GW10677 + GW15555S	
 PULSANTE ASSIALE DOPPIO	GW10679 + GW10557S	GW10679 + GW15557S	
 PULSANTIERA ECO 4 CANALI	GWA1291 + GW10819	GWA1291 + GW15819	
 PLACCA EGO 2P PER PULSANT. ECO/HOME GATEWAY	-	GW16002PW	
<b>dispositivi di comando a scomparsa</b>			
 INTERFACCIA INGRESSI 230Vac 2 CANALI		GWA1502	
 INTERFACCIA INGRESSI CONTATTI PULITI 2 CANALI		GWA1501	
<b>sensori</b>			
 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO	GW10856	GW15856	
<b>attuatori</b>			
 ATTUATORE CONNESSO 16A CON ENERGY METER	GW10826	GW15826	
 MISURATORE ENERGIA CONNESSO CONTROLLO CARICHI		GWA1918	
<b>termoregolazione</b>			
 TERMOSTATO CONNESSO INCASSO CON DISPLAY 230Vac	GW10709	GW15709	
 TERMOSTATO PARETE THERMO ICE WIFI 230Vac	GW16970CB	-	

<b>placche smart e supporti</b>			
	<b>bianco lucido*</b>	<b>bianco satinato*</b>	
 PLACCA EGO SMART 3P	-	GW16003SPW	
 PLACCA EGO SMART 4P	-	GW16004SPW	
 SUPPORTO STD ITA 3P		GW16803N	
 SUPPORTO STD ITA 4P		GW16804N	




<b>kit Smart Home</b>			
 STARTER KIT TAPPARELLE		AP01026	
 STARTER KIT LUCI		AP01027	
 RETRO-KIT TAPPARELLE		AP01028	
 RETRO-KIT LUCI		AP01029	

\* Visita il sito [www.gewiss.it](http://www.gewiss.it) per scoprire tutte le colorazioni disponibili.

<b>impianto tradizionale</b>			
<b>comandi basculanti</b>	<b>bianco lucido*</b>	<b>bianco satinato*</b>	
 INTERRUTTORE 1P 16AX	GW10001	GW15001	
 INTERRUTTORE 2P 16AX	GW10004	GW15004	
 DEVIATORE 1P 16AX	GW10051	GW15051	
 DIMMER UNIVERSALE	GW10575	GW15575	
 INVERTITORE 1P 16AX	GW10091	GW15091	
 COMMUTATORE 1P 10AX SU-GIÙ	GW10121	GW15121	
 PULSANTE 1P NA 16A	GW10131	GW15131	
 PULSANTE 1P NA+NA 10A INTER.	GW10140	GW15140	
 PULSANTE 1P NA 16A TIRANTE	GW10136	GW15136	
 PULSANTE 1P NA 16A CAMPAN.	GW10153	GW15153	
 COPRIFORO 1 MODULO	GW10195	GW15195	
<b>prelievo energia</b>			
 PRESA 2P+T 10A STD ITA	GW10201	GW15201	
 PRESA 2P+T 16A BIV. STD ITA	GW10203	GW15203	
 PRESA 2P+T 16A BIV. STD ITA/TED	GW10204	GW15204	
<b>prelievo di segnale</b>			
 PRESA TV DIRETTA CONN. MAS.	GW10361	GW15361	
 ALIMENTATORE USB A+C 3A	GW10449	GW15449	
 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP	GW10423	GW15423	
 CONNETTORE RJ45 CAT.5E UTP	GW10421	GW15421	
 CONNETTORE TELEFONICO RJ11	GW10401	GW15401	
<b>gestione clima</b>			
 TERMOSTATO INCASSO 230Vac	GW10705	GW15705	
 TERMOSTATO INCASSO CON DISPLAY 230Vac	GW10709	GW15709	
 TERMOSTATO PARETE THERMO ICE WIFI 230Vac	GW16970CB	-	
<b>segnalazione</b>			
 RONZATORE 230Vac-50Hz 8VA	GW10607	GW15607	
 SUONERIA 230Vac-50Hz 8VA	GW10602	GW15602	
 LAMPADA ANTI BLACK-OUT	GW10662	GW15662	

<b>placche e supporti</b>			
	<b>bianco lucido*</b>	<b>bianco satinato*</b>	
 PLACCA ONE 3P	GW16103TB	GW16103VW	
 PLACCA ONE 4P	GW16104TB	GW16104VW	
 PLACCA GEO 3P	GW16403TB	GW16403VW	
 PLACCA GEO 4P	GW16404TB	GW16404VW	
 PLACCA EGO 3P	-	GW16003PW	
 PLACCA EGO 4P	-	GW16004PW	
 SUPPORTO STD ITA 3P		GW16803	
SUPPORTO STD ITA 4P		GW16804	

<b>placche stagne e contenitori da parete</b>			
 CONTENITORI PROTETTI 3P IP40		GW16503	
 CONTENITORI STAGNI 3P IP55		GW16513	
 PLACCA STAGNA 3P IP55	GW16703TBN	-	

<b>supporti da guida DIN</b>			
 SUPPORTO 1P PER MODULI CHORUSMART	GW16841		
 SUPPORTO 2P PER MODULI CHORUSMART	GW16842		
 SUPPORTO 3P PER MODULI CHORUSMART	GW16843		

# Residenziale e terziario

## COMPONENTI MODULARI

### RESTART - DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO



	Restart Autotest PRO, 2P, tipo A[IR], 5 moduli	Restart RD PRO + IDP, 2P, tipo A, 3 moduli	Restart RM PRO + MDC, 2P, Icn 4500A, tipo A, 3 moduli	Restart RD + IDP, 2P, tipo A, 3 moduli	Restart RM + MDC, 2P, Icn 4500A, tipo A, 3 moduli
In [A]	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.03A
16	-	-	GWD4227P	-	GWD4227R
25	GW90901N	GWD4817P	GWD4229P	GWD4817R	GWD4229R
40	GW90902N	GWD4827P	-	GWD4827R	-

### MTC - INTERRUPTORI MAGNETOTERMICI COMPATTI



In [A]	Icn 4500A (EN 60898), curva C, 1 modulo		Icn 6000A (EN 60898), curva C, 1 modulo	
	1P+N	2P	1P+N	2P
6	GW90025	GW90045	GW90225	GW90245
10	GW90026	GW90046	GW90226	GW90246
16	GW90027	GW90047	GW90227	GW90247
20	GW90028	GW90048	GW90228	GW90248
25	GW90029	GW90049	GW90229	GW90249
32	GW90030	GW90050	GW90230	GW90250

### MDC - INTERRUPTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI



In [A]	Icn 4500A (EN 61009-1), curva C, tipo AC/0.03, 2 moduli		Icn 4500A (EN 61009-1), curva C, tipo A/0.03, 2 moduli		Icn 6000A (EN 61009-1), curva C, tipo AC/0.03, 2 moduli		Icn 6000A (EN 61009-1), curva C, tipo A/0.03, 2 moduli	
	1P+N	2P	1P+N	2P	1P+N	2P	1P+N	2P
6	GW94005	GW94025	GW94205	GW94225	GW94105	GW94125	GW94305	GW94325
10	GW94006	GW94026	GW94206	GW94226	GW94106	GW94126	GW94306	GW94326
16	GW94007	GW94027	GW94207	GW94227	GW94107	GW94127	GW94307	GW94327
20	GW94008	GW94028	GW94208	GW94228	GW94108	GW94128	GW94308	GW94328
25	GW94009	GW94029	GW94209	GW94229	GW94109	GW94129	GW94309	GW94329
32	GW94010	GW94030	GW94210	GW94230	GW94110	GW94130	GW94310	GW94330

### MT - INTERRUPTORI MAGNETOTERMICI



In [A]	Icn 6000A (EN 60898), curva C, 2 moduli	
	1P+N	2P
6	GW92025	GW92045
10	GW92026	GW92046
16	GW92027	GW92047
20	GW92028	GW92048
25	GW92029	GW92049
32	GW92030	GW92050
40	GW92031	GW92051
50	GW92032	GW92052
63	GW92033	GW92053

### ACCESSORI

CONTATTO AUX POSIZ.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M	GW96001
CONTATTO AUX SGANC.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M	GW96006
SGANC. LANCIO 110/415V MTC/MT/MTHP/MDC 1M	GW96012
SGANC. MIN. TENS.230V MTC/MT/MTHP/MDC 1M	GW96016
CONTATTO AUX POSIZ.IDP/SEZ ACC.0,5M	GWD6002
SGANC. LANCIO 110/415V IDP/SEZ.ACC.1M	GWD6015
SGANC. MIN. TENS. 230V SEZ. ACC.1M	GWD6019
PETTINE A PUNTALE 1P 12 MOD.	GW96984
PETTINE A PUNTALE 2P 12 MOD.	GW96985
PETTINE 1IDP+11MTC 13M	GW96507F
PETTINE A PUNTALE 1P MTC 13MOD. GRIGIO	GW96500
PETTINE A PUNTALE 1P MTC 13MOD. BLU	GW96501
PORTAFUS. SEZ. C. 1P+N 10,3X38 690VAC 32A	GW96220
PORTAFUS. SEZ.2P 10,3X38 690V AC 32A	GW96302
LST - SCARICATORE 1P+N 12,5KA T1+2	GWD6401
LST - SCARICATORE 1P+N 20KA T2	GWD6407
INTERRUPTORE MANOVRA-SEZIONATORE 2P 32A	GW96114
INTERRUPTORE MANOVRA-SEZIONATORE 2P 40A	GW96115
INT. MANOVRA SEZIONATORE ACC. 2P 40A 2M	GW96182
INT. MANOVRA SEZIONATORE ACC. 2P 63A 2M	GW96183
CONTATTORE 20A 2NA 230V 1M	GWD6703
RELE' PASSO-PASSO 2NA 16A 230VCA 1M	GWD6659
P-COMFORT RELÈ GESTIONE CARICHI	GWD6916
INT. ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 2M	GWD6773
INTERRUPTORE ASTRONOMICOMICO 1 CANALE 2M	GWD6785
SPIA SINGOLA ROSSO 230V 1M	GW96581
SUONERIA/RONZATORE 230V 2M. TRASFORM.	GW96411
TRASFORM. PER SUONERIE 15VA T.P.230V T.S.12V	GW96425
TRASFORM. PER SUONERIE 15VA T.P.230V T.S.24V	GW96426

### IDP - INTERRUPTORI DIFFERENZIALI PURI



In [A]	2P, istantaneo tipo AC, 2 moduli, non acc.	2P, istantaneo tipo A, 2 moduli, non acc.	2P, tipo F, 2 moduli
	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.03A
25	GWD4617	GWD4817	GWD4261
40	GWD4627	GWD4827	GWD4265

### BD - BLOCCHI DIFFERENZIALI



In [A]	2P, istantaneo tipo AC, 2 moduli		2P, istantaneo tipo A, 2 moduli		2P, selettivo tipo A, 2 moduli
	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.3A	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.3A	I <sub>dn</sub> =0.3A
25	GW94402	GW94403	GW94502	GW94503	-
63	GW94412	GW94413	GW94512	GW94513	GW94563

# Residenziale e terziario

## SOLUZIONI MODULARI PROTETTE DA PARETE



### 27 COMBI - CONTENITORI MODULARI componibili da parete

descrizione	IP40	IP55	IP65
CONTENITORE 1 POSTO	GW27001	GW27041	-
CONTENITORE COMPLETO CON INTERRUTTORE 1P 16AX	GW27801	GW27831	-
CONTENITORE COMPLETO CON INTERRUTTORE 2P 16AX	GW27802	GW27832	-
CONTENITORE COMPLETO CON DEVIATORE 1P 16AX	GW27803	GW27833	-
CONTENITORE COMPLETO CON PULSANTE 1P NA 10AX	GW27805	GW27835	-
CONTENITORE 2 POSTI ORIZZ.	GW27002	GW27042	-
CONTENITORE 2 POSTI PORTELLA RIGIDA	-	-	GW27062
CONTENITORE COMPLETO CON 2 DEVIATORI 1P 16AX	GW27804	GW27834	-
CONTENITORE COMPLETO CON PRESA STD. ITA 2P+T 16A	GW27811	GW27841	-
CONTENITORE COMPLETO CON PRESA STD. ITA/TED 2P+T 16A	GW27812	GW27842	-
CALOTTA 2 POSTI	-	GW27401	-
CALOTTA 2 POSTI PORTELLA RIGIDA	-	-	GW27403
CONTENITORE 3 POSTI ORIZZ.	GW27003	GW27043	-
CONTENITORE 3 POSTI FISS. TESTA PALO	-	GW27056	-
CONTENITORE 3 POSTI FISS. ABBRACCIO PALO	-	GW27057	-
CONTENITORE 4 POSTI ORIZZ.	GW27004	GW27044	-
CONTENITORE 2+2 POSTI VERT.	GW27021	-	-
CONTENITORE 3+3 POSTI ORIZZ.	GW27005	-	-
CONTENITORE 2+2+2 POSTI VERT.	GW27022	-	-
CONTENITORE 4+4 POSTI ORIZZ.	GW27006	-	-
CONTENITORE 4+4 POSTI VERT.	GW27023	GW27051	-
CONTENITORE 4+4+4 POSTI ORIZZ.	GW27007	-	-
CONTENITORE 4+4+4 POSTI VERT.	GW27024	GW27052	-
RACCORDO PG16 STAGNO PER CONTENITORI	-	GW26406	-

### SYSTEM - SERIE CIVILE

#### comandi

INTERRUTTORE 1P 16AX
INTERRUTTORE 2P 16A
INTERRUTTORE 1P 16AX LUMINOSO 230V
INTERRUTTORE 2P 16AX LUMINOSO 230V
DEVIATORE 1P 16AX
DEVIATORE 1P 16AX LUMINOSO 230V
PULSANTE 1P NA 10A
PULSANTE 1P NA 10A LUMINOSO 230V
COPRIFORO 1 MODULO

#### bianco lucido

GW20571
GW20503
GW20572
GW20504
GW20576
GW20577
GW20510
GW20515
GW20056



#### prelievo energia

PRESA 2P+T 16A BIV. STD. ITALIANO/TED.
PRESA 2P+T 16A BIV. STD. ITALIANO
PRESA 2P+T 10A STD. ITALIANO
PRESA 2P+T 16A STD. ITALIANO/TED.

GW20246
GW20203
GW20201
GW20205



## INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

### STAZIONI DI RICARICA IN CORRENTE ALTERNATA\*\*



I-CON EVO	Accesso libero / APP*			Accesso controllato RFID / APP*		
	7,4 kW	11 kW	22 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
WALLBOX WIFI - DLM - PRESA FISSA	GWJ3402C	-	GWJ3404C	-	-	-
WALLBOX WIFI - DLM - PRESA MOBILE CON CAVO	GWJ3412C	GWJ3413C	GWJ3414C	-	-	-
WALLBOX WIFI/ETH - MASTER/SLAVE - PRESA FISSA	GWJ3502G	-	GWJ3504G	GWJ3602T	-	GWJ3604T
WALLBOX WIFI/ETH - MASTER/SLAVE - PRESA MOBILE CON CAVO	GWJ3512G	GWJ3513G	GWJ3514G	GWJ3612T	GWJ3613T	GWJ3614T
I-ON EVO	2 x 7,4 kW			2 x 22 kW		
COLONNA WIFI/ETH - MASTER/SLAVE - PRESA FISSA	-	-	-	GWJ1402T	-	GWJ1404T
COLONNA WIFI/ETH - MASTER/SLAVE - PRESA MOBILE CON CAVO	-	-	-	GWJ1412T	-	GWJ1414T
WALLBOX WIFI/ETH - MASTER/SLAVE - PRESA FISSA	-	-	-	GWJ2402T	-	GWJ2404T

\* Su codici Master/Slave la App è disponibile se attivata la piattaforma GEWISS SMALL NET.

\*\* Visita il sito Gewiss per la gamma completa degli accessori.

# Industriale

## CONTENITORI DA PARETE

### 46 - QUADRI STAGNI DA PARETE PER AUTOMAZIONE E DISTRIBUZIONE



dimensioni BxHxP (mm)	n. moduli DIN	QP - poliestere		QM - metallo		QX - acciaio inox
		porta cieca	porta trasp.	porta cieca	porta trasp.	porta cieca
250x300x160	-	GW46001F	GW46201F	GW46031	-	-
310x425x160	36 (12x3)	GW46002F	GW46202F	GW46032	GW46232	GW46052
405x500x200	54 (18x3)	GW46003F	GW46203F	GW46033	GW46233	-
405x650x200	72 (18x4)	GW46004F	GW46204F	GW46034	GW46234	GW46054
515x650x250	96 (24x4)	GW46005F	GW46205F	GW46035	GW46235	-
585x800x300	140 (28x5)	GW46006F	GW46206F	GW46036	GW46236	GW46056
800x1060x350	180 (36x5)	GW46007F	GW46207F	GW46037	GW46237	-

### ACCESSORI



dimensioni (mm)	n. moduli DIN	piastra di fondo	coppia montanti	pannello finestrato	pannello cieco	serratura a chiave con maniglia	set 4 staffe zincate per fissaggio a parete
250x300x160	-	GW46401	-	-	-	-	-
310x425x160	36 (12x3)	GW46402	GW46435F	GW46420F	GW46425F	-	-
405x500x200	54 (18x3)	GW46403	GW46436F	GW46421F	GW46426F	-	-
405x650x200	72 (18x4)	GW46404	GW46437F	GW46421F	GW46426F	GW46445	GW46446
515x650x250	96 (24x4)	GW46405	GW46437F	GW46422F	GW46427F	-	-
585x800x300	140 (28x5)	GW46406	GW46438F	GW46423F	GW46428F	-	-
800x1060x350	180 (36x5)	GW46407	GW46439F	GW46424F	GW46429F	-	-

### 44 CE - CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE



tipologia	impieghi speciali, GWT 960°C, IP56, pareti lisce		impieghi industriali, TP 110°C, IP56, pareti lisce			
	dimensioni (mm)	coperchio cieco basso	coperchio cieco alto	coperchio cieco basso	coperchio cieco alto	coperchio trasparente basso
100x100	GW44274	GW44254	GW44404	GW44414	-	-
120x80	GW44275	GW44255	GW44405	GW44415	-	-
150x110	GW44276	GW44256	GW44406	GW44416	GW44426	GW44436
190x140	GW44277	GW44257	GW44407	GW44417	GW44427	GW44437
240x190	GW44278	GW44258	GW44408	GW44418	GW44428	GW44438
300x220	GW44279	GW44259	GW44409	GW44419	GW44429	GW44439
380x300	GW44280	GW44260	GW44410	GW44420	GW44430	GW44440
460x380	GW44281	GW44261	GW44411	GW44421	GW44431	GW44441

## PLAFONIERE STAGNE A LED

### SMART [3] - ON/OFF CRI80 4000K

diffusore	dimensioni (mm)	800		1200		1600		kit emergenza
		cablaggio\potenza (W)	15	27	20	40	26	
opale	tradizionale	GWS3118P	GWS3218P	GWS3136P	GWS3236P	GWS3158P	GWS3258P	-
	passante	GWS3118PL	GWS3218PL	GWS3136PL	GWS3236PL	GWS3158PL	GWS3258PL	GWS3198
trasparente	tradizionale	GWS3118T	GWS3218T	GWS3136T	GWS3236T	GWS3158T	GWS3258T	-
	passante	GWS3118TL	GWS3218TL	GWS3136TL	GWS3236TL	GWS3158TL	GWS3258TL	GWS3198

### SMART [3]e - ON/OFF CRI80 4000K

### SMART [3] PLUS - ON/OFF CRI80 4000K

diffusore	dimensioni (mm)	800		kit emergenza	1200		1600	
		cablaggio\potenza (W)	34		52	36	46	61
opale	tradizionale	GWS3120EP840	GWS3220EP840	-	GWS3220AP840	GWS3320AP840	GWS3320BP840	-
	passante	-	GWS3222EP840	GWS3198	-	-	-	-
trasparente	tradizionale	GWS3120ET840	GWS3220ET840	-	GWS3220AT840	GWS3320AT840	GWS3320BT840	-
	passante	-	GWS3222ET840	GWS3198	-	-	-	-

# Industriale

## QUADRI COMBINATI, PRESE E SPINE IEC 309

68 Q-DIN - QUADRI PER DISTRIBUZIONE, VERSIONI VUOTE, IP65



n. moduli	codice	n. prese alloggiabili	codice	n. prese alloggiabili
5	GW68017N	1 IEC 16A	GW68018N	2 IEC 16A
	GW68001N	3 IEC 16A	-	-
10	GW68003N	2 IEC 16A + 2 IEC 16/32A	GW68019N	2 IB orizzontali 16/32A SBF
	GW68025N	2 IB verticali 16/32A	-	-
14	GW68008N	6 IEC 16/32A	GW68010N	3 IB verticali 16/32A
	GW68006N	2 IB orizzontali 16/32A SBF	GW68009N	4 IB orizzontali 16/32A SBF
20	GW68015N	4 IEC max 3P+T 16A + 4 IB verticali 16/32A	GW68014N	4 IB orizzontali 16/32A CBF

Disponibili anche versioni cablate e certificate nelle configurazioni mobili e portatili per cantiere (ASC) e fisse per ambito industriale e terziario (DBO).

### IEC 309 HP - PRESE FISSE DA INCASSO A 10° HP



In (A)	n. poli	IP44/IP54	IP66/IP67
16	2P+T (200-250V)	GW62205H	GW62227H
	3P+T (380-415V)	GW62209H	GW62231H
	3P+N+T (380-415V)	GW62210H	GW62232H
32	2P+T (200-250V)	GW62216H	GW62238H
	3P+T (380-415V)	GW62220H	GW62242H
	3P+N+T (380-415V)	GW62221H	GW62243H

### COMPLEMENTI TECNICI

PRESA FISSA DA INCASSO 10° STD TEDESCO 2P+T 16A - IP54	GW62392
CALOTTA STAGNA 2 POSTI SYSTEM	GW27401
CALOTTA STAGNA PORT. RIGIDA 2 POSTI IP65	GW27403
COPERCHIO CIECO PER CALOTTA 16A IP65	GW68292
COPERCHIO CIECO PER CALOTTA 32A IP65	GW68293
COPERCHIO PRESE INTERBLOCATE VERTICALI 16-32A	GW66703N
COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP67	GW66709N

### 67 IB - PRESE INTERBLOCATE VERTICALI



In (A)	n. poli	SBF	CBF	Automatika	cassetta da parete
16	2P+T (200-250V)	GW66304N	GW66326N	GW66154N	GW66678N
	3P+T (380-415V)	GW66308N	GW66330N	GW66158N	
	3P+N+T (380-415V)	GW66309N	GW66331N	GW66159N	
32	2P+T (200-250V)	GW66315N	GW66337N	GW66165N	GW66678N
	3P+T (380-415V)	GW66319N	GW66341N	GW66169N	
	3P+N+T (380-415V)	GW66320N	GW66342N	GW66170N	

### 66 IB - PRESE INTERBLOCATE VERTICALI PER IMPIEGHI GRAVOSI



In (A)	n. poli	SBF
16	2P+T (200-250V)	GW66538
	3P+T (380-415V)	GW66542
	3P+N+T (380-415V)	GW66543
32	2P+T (200-250V)	GW66549
	3P+T (380-415V)	GW66553
	3P+N+T (380-415V)	GW66554

### 44 IB - PRESE INTERBLOCATE ORIZZONTALI



In (A)	n. poli	SBF	cassetta da parete	CBF	cassetta da parete
16	2P+T (200-250V)	GW66104	GW66676	GW66126	GW66677
	3P+T (380-415V)	GW66108		GW66130	
	3P+N+T (380-415V)	GW66109		GW66131	
32	2P+T (200-250V)	GW66115	GW66676	GW66137	GW66677
	3P+T (380-415V)	GW66119		GW66141	
	3P+N+T (380-415V)	GW66120		GW66142	

### IEC 309 HP - PRESE E SPINE MOBILI INDUSTRIALI



In (A)	n. poli	presa IP44	presa IP67	spina IP44	spina IP67
16	2P+T (200-250V)	GW62004H	GW62026H	GW60004H	GW60026H
	3P+T (380-415V)	GW62008H	GW62030H	GW60008H	GW60030H
	3P+N+T (380-415V)	GW62009H	GW62031H	GW60009H	GW60031H
32	2P+T (200-250V)	GW62015H	GW62037H	GW60015H	GW60037H
	3P+T (380-415V)	GW62019H	GW62041H	GW60019H	GW60041H
	3P+N+T (380-415V)	GW62020H	GW62042H	GW60020H	GW60042H

### 70 RT HP - INTERRUPTORI SEZIONATORI ROTATIVI



In (A)	2P	3P	4P
16	GW70401P	GW70402P	GW70403P
32	GW70404P	GW70405P	GW70406P



# Industriale

## COMPONENTI MODULARI

### RESTART - DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO



GW90893	RESTART RM TOP per MDC/MT + BD/MTC/MT - 4 moduli
GW90922	RESTART AUTOTEST PRO 4P 40A I <sub>dn</sub> =0.03A - Tipo A[IR] - 7 moduli
GW90967	RESTART RD PRO per DIFF.2P/4P I <sub>dn</sub> =0.03A - 3 moduli
GW90986	RESTART RM PRO per MDC 4P - 1P+N/2P/4P I <sub>dn</sub> =0.03A - 3 moduli

### MT - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI



In [A]	I <sub>cn</sub> 6000A (EN 60898), curva C	
	3P, 3 moduli	4P, 4 moduli
6	GW92065	GW92085
10	GW92066	GW92086
16	GW92067	GW92087
20	GW92068	GW92088
25	GW92069	GW92089
32	GW92070	GW92090
40	GW92071	GW92091
50	GW92072	GW92092
63	GW92073	GW92093

### MDC - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI



In [A]	I <sub>cn</sub> 6000A (EN 61009-1), curva C, tipo AC/0.03		I <sub>cn</sub> 6000A (EN 61009-1), curva C, tipo A/0.03	
	3P, 3 moduli	4P, 4 moduli	3P, 3 moduli	4P, 4 moduli
6	GW94145	GW94165	GW94345	GW94365
10	GW94146	GW94166	GW94346	GW94366
16	GW94147	GW94167	GW94347	GW94367
20	GW94148	GW94168	GW94348	GW94368
25	GW94149	GW94169	GW94349	GW94369
32	GW94150	GW94170	GW94350	GW94370

### IDP - INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI



In [A]	4P, tipo AC, 4 moduli		4P, tipo A, 4 moduli	
	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.3A	I <sub>dn</sub> =0.03A	I <sub>dn</sub> =0.3A
25	GWD4102	GWD4104	GWD4112	GWD4114
40	GWD4122	GWD4124	GWD4132	GWD4134
63	GWD4142	GWD4144	GWD4152	GWD4154



In [A]	istantaneo tipo AC, 3.5 moduli			istantaneo tipo A, 3.5 moduli		selettivo tipo A, 3.5 moduli	
	3P	4P	4P	3P	4P	4P	4P
25	GW94442	GW94422	GW94423	GW94542	GW94522	GW94523	-
63	GW94448	GW94432	GW94433	GW94547	GW94532	GW94533	GW94583

### RELÉ DIFFERENZIALI A TOROIDE SEPARATO



Ø (mm)	tipo A, 3 moduli		tipo B, 3 moduli	
	Toroidi	In max (A)	Toroidi	In max (A)
35	GW96331	160	GW96331B	160
80	GW96332	400	GW96332B	320
110	GW96333	630	GW96333B	450
210	GW96334	1600	GW96334B	720

### ACCESSORI

CONTATTO AUX POSIZ. MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M	GW96001
CONTATTO AUX SGANC. MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M	GW96006
SGANC. LANCIO 110/415V MTC/MT/MTHP/MDC 1M	GW96012
SGANC. MIN. TENS. 230V MTC/MT/MTHP/MDC 1M	GW96016
CONTATTO AUX POSIZ. IDP/SEZ ACC.0,5M	GWD6002
SGANC. LANCIO 110/415V IDP/SEZ.ACC.1M	GWD6015
SGANC. MIN. TENS. 230V SEZ. ACC.1M	GWD6019
PETTINE A PUNTALE 4P 80A 12M	GW96987

PORTAFUS. SEZ. 3P+N 10,3X38 690V AC 32A 4M	GW96312
LST - SCARICATORE 3P+N 12,5KA T1+2 4M	GWD6402
LST - SCARICATORE 3P+N 40KA T2 4M	GWD6419
INT. MANOVRA SEZIONATORE ACC. 4P 40A 4M	GW96192
INT. MANOVRA SEZIONATORE ACC. 4P 63A 4M	GW96193
INT. MANOVRA SEZIONATORE ACC. 4P 80A 4M	GW96194
SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M	GW96592

# Servizi e strumenti di supporto per il tuo lavoro

## Configurazione e preventivazione di impianti elettrici

GEWISS dispone di un'ampia suite di configuratori e software dedicati ai professionisti del settore elettrotecnico, concepiti per fornire un valido supporto all'attività di progettazione, con cui è possibile realizzare computi metrici e schemi elettrici, redigere preventivi, disegnare impianti elettrici, configurare quadri, compilare dichiarazioni di conformità e definire la documentazione completa da allegare ai progetti.

### Configuratori online



Scansiona il QR Code per scoprire la suite completa di Configuratori online

### Software per PC



Scansiona il QR Code per scoprire la suite completa di Software per PC



Per preventivare l'impianto elettrico domestico scegliendo la tipologia desiderata: tradizionale, Smart Home Connessa o Home&Building Pro.



Per definire il "Livello prestazionale" dell'impianto elettrico in appartamenti secondo la Norma CEI 64-8.



Per configurare la colonna di impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati della serie Domo Center.



Per impostare ed eseguire un impianto elettrico a regola d'arte e redigere la documentazione prevista nel DM 37/08.



Per configurare e preventivare sistemi di ricarica per veicoli elettrici.



Per progettare e preventivare impianti elettrici e quadri in Bassa Tensione. Disponibile anche nella versione online.



Per ricercare il dispositivo di riarmo ReStart più adatto alle esigenze del cliente.



Per progettare e preventivare impianti elettrici e quadri in Bassa Tensione.



Per effettuare la verifica termica dei centralini domestici secondo la Norma CEI 23-51.



Per certificare e preventivare quadri da cantiere, di distribuzione e torrette per moli e campeggi.

## Documentazione Tecnica

Il sito [gewiss.com](http://gewiss.com), oltre ad essere costantemente aggiornato con tutta la gamma di soluzioni, prodotti e novità del mondo GEWISS, mette a disposizione la sezione Download per scaricare tutta la documentazione utile per i professionisti del settore elettrotecnico: brochure, cataloghi, flyer, documenti istituzionali e tanto altro.

Scansiona i QR Code per:



accedere all'offerta completa

## Assistenza Tecnica

Il Servizio di Assistenza Tecnica permette di entrare in contatto diretto con i funzionari tecnici GEWISS, per ottenere risposte a domande di natura tecnica: quesiti impiantistici, normativi, di prodotto oppure sui software di progettazione.

Accedi a MyGewiss e compila l'apposito form per trasmettere una richiesta specifica al nostro SAT e ricevere una risposta tempestiva oppure chiama il numero verde gratuito:



scaricare il Catalogo Commerciale



scaricare la Guida alla Scelta Rapida



### GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via Domenico Bosatelli, 1  
24069 Cenate sotto (BG), Italy

T +39 035 946 111

E [gewiss@gewiss.com](mailto:gewiss@gewiss.com)

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167

REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.

Visita [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
e seguici su

