



Védőcsövek és kiegészítők

Könnyű és merev védőcsövek

GEWISS

GEWISS Védőcsövek



A legjobb megoldás, ha nem akar kompromissziumot kötni a színvonalban!

Kábelvédelmi rendszerünk a magas minőségű, sokszínű gégecsöveink mellett az RK9 és RK9 HF új, 320 N nyomószilárdságú merev védőcsöveinkkel bővült. Az RK9 PVC-ből készül, így alkalmas a nem zsúfolt területeken történő telepítésre, míg az RK9 HF halogénmentes polipropilénből készül, lehetővé téve az irodákban, bevásárlóközpontokban, iskolákban stb. történő telepítést. A legjobb megoldást jelentik azok számára, akiknek nincs szükségük nagy ütésállóságra, ugyanakkor nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség terén. Ismerje meg kábelvédő csöveink minden remek jellemzőjét!

Magas minőség

Kiváló minőség jellemzi a GEWISS által gyártott csövek és kiegészítők széles választékát, köszönhetően a gondosan beszerzett nyersanyagoknak és élvonalbeli gyártásnak.

Teljes kínálat

Összesen 6 átmérőben (16 és 63 mm között) elérhető termékeink és kiegészítőik bármely telepítéshez alkalmazhatók.

UV állóság



A GEWISS összes védőcsöve UV állósági, EN 62208 tanúsítvánnyal rendelkezik, ezzel is garantálva a magas szintű biztonságot.

Környezetvédelem

A GEWISS védőcsövek csomagolása 100%-ban újrahasznosítható, ezzel is csökkentve a környezetre gyakorolt hatást.

FK 9 és FK HF FLEXIBILIS CSÖVEK

Típus	FK9					FKHF
Kép						
Betonozható	Nem					Nem
Nyomószilárdság	320N					750N
Besorolás	22212					23112
Ütőszilárdság	1J					2J
Hőmérséklet min	-5°C					+5°C
Hőmérséklet max	+60°C					+60°C
Halogénmentes	Nem					Igen
Szín	Fehér	Fehér	Fehér	Fehér	Fehér	Fehér
Kábel behúzóval	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem
Átmérő (mm)/ Hossz (m)	L	50	25	10	L	L
16mm (L=100m)	DX10016R	DX10016R50	DX10016R25	DX10016R10	DX10116R	DX23216R
20mm (L=100m)	DX10020R	DX10020R50	DX10020R25	DX10020R10	DX10120R	DX23220R
25mm (L=75m)	DX10025R	DX10025R50	DX10025R25	DX10025R10	DX10125R	DX23225R
32mm (L=50m)	DX10032R	-	DX10032R25	DX10032R10	DX10132R	DX23232R
40mm (L=25m)	DX10040R	-	-	-	DX10140R	DX23240R
50mm (L=25m)	DX10050R	-	-	-	DX10150R	DX23250R
63mm (L=20m)	-	-	-	-	-	DX23263R




Minden GEWISS FK9 és
FK15 védőcső UV álló

FK 15 FLEXIBILIS CSÖVEK

Típus	FK15						
Kép							
Betonozható	Nem						
Nyomószilárdság	750N						
Besorolás	33212						
Ütőszilárdság	2J						
Hőmérséklet min	-5°C						
Hőmérséklet max	+60°C						
Halogénmentes	Nem						
Szín	Lila	Zöld	Kék	Fekete	Fekete	Barna	Natur
Kábel behúzóval	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Átmérő (mm)/ Hossz (m)	L	L	L	L	50	L	L
16mm (L=100m)	DX15816R	DX15216R	DX15416R	DX15016R	DX15016R50	DX15616R	DX16216R
20mm (L=100m)	DX15820R	DX15220R	DX15420R	DX15020R	DX15020R50	DX15620R	DX16220R
25mm (L=75m)	DX15825R	DX15225R	DX15425R	DX15025R	-	DX15625R	DX16225R
32mm (L=50m)	DX15832R	DX15232R	DX15432R	DX15032R	-	DX15632R	DX16232R
40mm (L=25m)	DX15840R	DX15240R	DX15440R	DX15040R	-	DX15640R	DX16240R
50mm (L=25m)	DX15850R	DX15250R	DX15450R	DX15050R	-	DX15650R	DX16250R
63mm (L=20m)	-	-	-	DX15063R	-	-	-

FK XTREME FLEXIBILIS CSÖVEK

Típus	FKXTREME					
Kép						
Betonozható	Igen					
Nyomószilárdság	750N					
Besorolás	33412					
Ütőszilárdság	2J					
Hőmérséklet min	-25°C					
Hőmérséklet max	+60°C					
Halogénmentes	Nem					
Szín	Lila	Zöld	Kék	Fekete	Barna	Natur
Kábel behúzóval	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Átmérő (mm)/ Hossz (m)	L	L	L	L	L	L
16mm (L=100m)	-	-	-	-	-	-
20mm (L=100m)	DX15820X	DX15220X	DX15420X	DX15020X	DX15620X	DX16220X
25mm (L=75m)	DX15825X	DX15225X	DX15425X	DX15025X	DX15625X	DX16225X
32mm (L=50m)	DX15832X	DX15232X	DX15432X	DX15032X	DX15632X	DX16232X
40mm (L=25m)	DX15840X	DX15240X	DX15440X	DX15040X	DX15640X	DX16240X



Minden GEWISS
FKXTREME és DIFLEX
védőcső UV álló

DIFLEX CSÖVEK

Típus	DF	DF LIGHT
Kép		
Betonozható	Nem	
Nyomószilárdság	320N	125N
Besorolás	23114	13114
Ütőszilárdság	2J	
Hőmérséklet min	+5°C	
Hőmérséklet max	+60°C	
Halogénmentes	Nem	
Szín	Fehér	Fekete Szürke
Kábel behúzóval	Nem	
Átmérő (mm)/ Hossz (m)	30m	
8mm	DX30008	DX30108 -
10mm	DX30010	DX30110 -
12mm	DX30012	DX30112 DX30812
14mm	DX30014	DX30114 -
16mm	DX30016	DX30116 DX30816
20mm	DX30020	DX30120 DX30820
22mm	DX30022	DX30122 -
25mm	DX30025	DX30125 DX30825
28mm	DX30028	DX30128 -
32mm	DX30032	DX30132 -
35mm	DX30035	DX30135 -
40mm	DX30040	DX30140 -
50mm	DX30050	DX30150 -
60mm	DX30060	DX30160 -

FK 15 FLEXIBILIS CSÖVEK

Típus	FK15					
Kép						
Betonozható	Nem					
Nyomószilárdság	750N					
Besorolás	33212					
Ütőszilárdság	2J					
Hőmérséklet min	-5°C					
Hőmérséklet max	+60°C					
Halogénmentes	Nem					
Szín	Lila	Zöld	Kék	Fekete	Barna	Natur
Kábel behúzóval	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmérő (mm)/ Hossz (m)	L	L	L	L	L	L
16mm (L=100m)	DX15916R	DX15316R	DX15516R	DX15116R	DX15716R	DX16316R
20mm (L=100m)	DX15920R	DX15320R	DX15520R	DX15120R	DX15720R	DX16320R
25mm (L=75m)	DX15925R	DX15325R	DX15525R	DX15125R	DX15725R	DX16325R
32mm (L=50m)	DX15932R	DX15332R	DX15532R	DX15132R	DX15732R	DX16332R
40mm (L=25m)	-	-	-	DX15140R	-	-
50mm (L=25m)	-	-	-	DX15150R	-	-
63mm (L=20m)	-	-	-	DX15163R	-	-

ICTA FLEXIBILIS CSÖVEK

Típus	ICTA								FKMF
Kép									
Betonozható	Igen								Igen
Nyomószilárdság	750N								750N
Besorolás	34223								33232
Ütőszilárdság	6J								2J
Hőmérséklet min	-5°C								-5°C
Hőmérséklet max	+90°C								+105°C
Halogénmentes	Igen								Nem
Szín	Szürke		Fekete		Zöld		Kék		Szürke
Kábel behúzóval	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem
Átmérő (mm)/ Hossz (m)	L	L	L	L	L	L	L	L	L
16mm (L=100m)	DX20016R	DX20116R	DX20416R	DX20516R	DX22016R	DX22116R	DX23016R	DX23116R	DX24216R
20mm (L=100m)	DX20020R	DX20120R	DX20420R	DX20520R	DX22020R	DX22120R	DX23020R	DX23120R	DX24220R
25mm (L=75m)	DX20025R	DX20125R	DX20425R	DX20525R	DX22025R	DX22125R	DX23025R	DX23125R	DX24225R
32mm (L=50m)	DX20032R	DX20132R	DX20432R	DX20532R	DX22032R	DX22132R	DX23032R	DX23132R	DX24232R
40mm (L=25m)	DX20040R	DX20140R	DX20440R	DX20540R	DX22040R	DX22140R	DX23040R	DX23140R	DX24240R
50mm (L=25m)	DX20050R	DX20150R	DX20450R	DX20550R	DX22050R	DX22150R	DX23050R	DX23150R	DX24250R
63mm (L=20m)	DX20063R	DX20163R	DX20463R	DX20563R	DX22063R	DX22163R	DX23063R	DX23163R	DX24263R



Minden GEWISS ICTA
védőcső UV álló

RK9 MEREV VÉDŐCSÖVEK

Típus	RK9				RK9HF		RK15	IRL		RKB	RKHF		
Kép													
Betonozható	3	3	2	2,5	3	3	2	3	2	3	3	2	3
Nyomószilárdság	Nem		Igen		Nem		Nem		Igen		Nem		
Besorolás	320N		320N		320N		750N		750N		1250N		
Ütőszilárdság	Fehér	Szürke	Szürke		Fehér		Szürke		Szürke		Szürke		
Hőmérséklet min	22211		22211		23431		33211		33211		43211		44221
Hőmérséklet max	1J		1J		2J		2J		2J		2J		6J
Halogénmentes	-5°C		-5°C		-25°C		-5°C		-5°C		-5°C		
Szín	+60°C		+60°C		+105°C		+60°C		+60°C		+60°C		+90°C
Kábel behúzóval	Nem		Nem		Igen		Nem		Nem		Nem		Igen
Átmérő (mm)	Kódok												
16	DX25116W	DX25116	DX24816	AS09321	DX24916	DX26716W	DX25216	DX25316	DX27616	DX27716	DX25716	DX26216	DX26316
20	DX25120W	DX25120	DX24820	AS09322	DX24920	DX26720W	DX25220	DX25320	DX27620	DX27720	DX25720	DX26220	DX26320
25	DX25125W	DX25125	DX24825	AS09323	DX24925	DX26725W	DX25225	DX25325	DX27625	DX27725	DX25725	DX26225	DX26325
32	DX25132W	DX25132	DX24832	AS09324	DX24932	DX26732W	DX25232	DX25332	DX27632	DX27732	DX25732	DX26232	DX26332
40	DX25140W	DX25140	DX24840	AS09325	DX24940	-	-	DX25340	DX27640	DX27740	DX25740	DX26240	-
50	-	DX25150	-	AS09326	DX24950	-	-	DX25350	DX27650	DX27750	DX25750	DX26250	-
63	-	-	-	-	-	-	-	DX25363	DX27663	DX27763	DX25763	DX26263	-



Minden GEWISS RK9
védőcső UV álló

KIEGÉSZÍTŐK

		IP40					IP44	
Átmérő Ø (mm)	Kiegészítők	Átlátszó (gégecső) toldó	Toldó	Könyök	Vizsgálható T idom	Vizsgálható könyök	Védett, rugalmas csatlakozó	Rugalmas védőcső - doboz csatlakozó
								
16	a különböző méretekkel azonos sorban	DX52016	DX40016	DX40116	DX40216	DX40316	GW50207	GW50421
20		DX52020	DX40020	DX40120	DX40220	DX40320	GW50208	GW50422
25		DX52025	DX40025	DX40125	DX40225	DX40325	GW50209	GW50424
32		DX52032	DX40032	DX40132	DX40232	DX40332	GW50210	GW50425
40		DX52040	DX40040	DX40140	-	-	GW50211	GW50426
50		DX52050	DX40050	DX40150	-	-	GW50212	GW50427
63		DX52063	DX40063	DX40163	-	-	-	-

		IP65			IP66			IP67		
Átmérő Ø (mm)	Kiegészítők	Spirális cső- merev cső csatlakozó	Spirális cső - merev cső csatlakozó	Morbidix felxibilis toldó	Vízmentes, rugalmas toldó	Nylon tömszelence PG	Ütésálló védőcső - doboz csatlakozó	Toldó	Könyök	Doboz csatlakozó
										
16	a különböző méretekkel azonos sorban	DX43316 (12-es spirálhoz)	DX43416	DX43516	GW50201	GW52024	GW50415	DX43016	DX43116	DX43216
20		DX43320 (16-os spirálhoz)	DX43420	DX43520	GW50202	GW52025	GW50416	DX43020	DX43120	DX43220
25		DX43325 (20-as spirálhoz)	DX43425	DX43525	GW50203	GW52026	GW50417	DX43025	DX43125	DX43225
32		DX43332 (25-ös spirálhoz)	DX43432	DX43532	GW50204	GW52027	GW50418	DX43032	DX43132	DX43232
40		DX43340 (32-es spirálhoz)	DX43440	DX43540	GW50205	GW52028	GW50419	DX43040	DX43140	DX43240
50		DX43350 (40-es spirálhoz)	-	DX43550	GW50206	GW52029	GW50420	DX43050	DX43150	DX43250

		Bilincsek							
Átmérő Ø (mm)	Kiegészítők	Pattintható csőbilincs	Galléros csőbilincs	Sín pattintható és galléros csőbilincsekhez	Rápatintható fedeles csőbilincs	Visszanyitható galléros csőbilincs	Nem visszanyitható galléros csőbilincs	Szeges félbilincs	Acél csőbilincs
									
16	a különböző méretekkel azonos sorban	GW50601	GW50605	GW50609	GW50651	DX51120	DX51232	GW50616	GW50804
20		GW50602	GW50606	GW50609	GW50651	DX51120	DX51232	GW50617	GW50805
25		GW50603	GW50607	GW50609	GW50652	-	DX51232	DX51263	GW50807
32		GW50604	GW50608	GW50609	GW50652	-	DX51232	DX51263	GW50808
40		GW50628	GW50630	GW50609	GW50653	-	-	DX51263	-
50		GW50629	GW50631	GW50609	GW50653	-	-	DX51263	-
63		-	-	GW50609	-	-	-	DX51263	-

		Bilincsek			Extrák	
Átmérő Ø (mm)	Kiegészítők	Acél félbilincs	Acél U-bilincs	Tömítő gumi O - gyűrű	Csőkupak	Védőcső hajlító rugó
						
16	a különböző méretekkel azonos sorban	GW50814	GW50824	GW52453	DX52116	DX51416
20		GW50815	GW50825	GW52454	DX52120	DX51420
25		GW50817	GW50827	GW52455	DX52125	DX51425
32		GW50818	GW50828	GW52456	DX52132	DX51432
40		GW50819	GW50829	GW52457	DX52140	DX51440
50		GW50820	GW50830	GW52458	DX52150	DX51450
63		-	-	GW52459	DX52163	-



Minden GEWISS RK9
védőcső UV álló

Gewiss Hungária KFT

1107 Budapest - Ceglédi út 2

Tel. +36 1 951 1496

gewiss-hu@gewiss.com - www.gewiss.com

GEWISS S.p.A.

Székhely: Via Domenico Bosatelli 1

24069 CENATE SOTTO BG - Olaszország

T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222

gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Látogasson el a www.gewiss.com
weboldalra, és kövessen minket:



GEWISS