

Mehr Sicherheit, ohne Verteilerumbau



FI-Steckdosen mit integriertem Fehlerstromschutz im 55er Standardmaß

Die GEWISS FI-Steckdose mit integriertem 30 mA Fehlerstromschutz sorgt für zuverlässigen Personenschutz direkt am Einsatzort. Sie erkennt gefährliche Fehlerströme sofort und trennt das angeschlossene Gerät innerhalb kürzester Zeit vom Netz. Dabei bleibt die übrige Installation aktiv – Leuchten und andere Stromkreise werden nicht unterbrochen.

Gerade in Bestandsgebäuden bietet die dezentrale Lösung eine sichere Alternative zum aufwendigen Verteilerumbau. Ideal für Nachrüstung, Modernisierung sowie den Einsatz in Feuchträumen oder Außenbereichen.

Vorteile



Flexibel im 55er Standardmaß

Passend für gängige Schalterprogramme im 55 mm Rastermaß. Erhältlich als FI-Steckdose oder als reines UP-FI-Modul. Varianten in IP21 für Innenräume sowie IP44 für Feuchträume, Balkon und Terrasse. Durchschleifbar und einfach in bestehende Installationen integrierbar.



Sicherheit ohne Verteilerumbau

Integrierter 30 mA Fehlerstromschutz direkt an der Steckdose, ideal für Bestandsgebäude, Modernisierungen und Mietobjekte. Im Fehlerfall wird nur die betroffene Steckdose abgeschaltet, die übrige Installation bleibt unbeeinträchtigt.



Geprüfte Qualität mit Herkunft

Robuster Metalltragrahmen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das netzspannungsunabhängige Auslöserrelais „Made in Germany“ steht für zuverlässige Funktion und höchste Fertigungsqualität. VDE-geprüft und gefertigt in Europa.

GEWISS

Anwendung

Sicherheit für Modernisierung und Nachrüstung

Die GEWISS FI-Steckdosen eignen sich ideal für Bestandsgebäude ohne zentralen Fehlerstromschutz. Ob Bad, Gäste-WC, Keller, Balkon oder Außenbereich – überall dort, wo zusätzlicher Personenschutz erforderlich ist, lässt sich die Installation schnell und gezielt aufrüsten. Auch in Mietobjekten oder Teilmodernisierungen bietet die dezentrale Lösung eine sichere Alternative zum aufwendigen Umbau des Verteilers.



BADEZIMMER



BALKON UND TERASSE

Portfolio

Typ	AUFPUTZDOSE	FI-STECKDOSE	FI-STECKDOSE MIT KLAPPDECKEL	FI-SICHERHEITSEINHEIT
Normen:		IEC EN 61008-1 IEC EN 61008-2-1 IEC 60884-1	IEC EN 61008-1 IEC EN 61008-2-1 IEC 60884-1	IEC EN 61008-1 IEC EN 61008-2-1
Schutzart:	IP44	IP21	IP44	IP41
Installationsart:		Unterputz- oder Aufputzinstallation (mit Dose GW 95 527)		
Art.-Nr.:	GW 95 527	GW 95 522	GW 95 524	GW 95 526
Fehlerstrom I _{dn}		30	30	30
Farbe	RAL 9016 Verkehrsweiß			

Bleiben Sie immer top informiert!



Exklusive News, Updates und Aktionen – direkt für Sie.

QR-Code scannen und Newsletter abonnieren!

Unternehmen

Mit 28 Produktionsstandorten, über 100 Ländervertretungen und mehr als 3.300 Mitarbeitern ist die GEWISS Gruppe Ihr kompetenter Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Installationstechnik, Energieverteilung, Elektromobilität und Lichttechnik.