




Série 46

Coffrets étanches universels


Fast & Easy

Système à montage rapide




Fixation des équerres

Par enclenchement sur les montants
montage rapide et sans outil



Rail DIN pré-assemblé

Coulissant dans les équerres
fixation sans vis ni outil




Rail DIN réglable

Verrouillage automatique
pouvant être réglé dans le coffret



Plastrons à vis 1/4 de tour

Plombables avec ergots
de positionnement



Système d'assemblage



Entièrement métallique
solidité et fiabilité du châssis
extractible

Accessoires compatible aux coffrets 46 polyester, métal et inox.



Inserts pré-montés

Installation rapide
des équipements



Fixation directe sur parois

Alternative au montage des
plastrons sur des montants
(coffrets 46QP sauf taille 7)

Série 46

Coffrets étanches universels

COFFRET						CONFIGURATION FRONTALE					CONFIGURATION INTERNE					ACCESSOIRES						
UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ						Plastrons uniques		Plastrons simples		Plastrons doubles	Montants	Rails DIN additionnels	Contre-portes	Plaques de fond	Plaques sur montants		Support poteau					
						Dimensions (HxLxP) mm	Matière	Code		N. modules EN 50022	Ouverts avec rail DIN plastron + rail + équerres	Ouverts plastron + rail + équerres	Pleins plastron + équerres	Pleins plastron + équerres	Paire (optionnel)	Simple Double	Isolant Métallique	Métal Acier perforé Isolant	Simple Perforée Pleine	Double Perforée Pleines		
								Porte pleine	Porte avec hublot													
GAMME 44 CEP	THERMOPLASTIQUE - 44 CEP • Étanchéité poussière et eau : IP 55 • Résistance aux chocs : IK 08 • Matière : Thermoplastique GW PLAST 120 • Finition : Sans halogène - Gris RAL7035 • Isolement électrique : Classe II • Tenue au fil incandescent : 650°C • Température d'utilisation : -25°C à +60°C • Porte : ouverture à 180° verrouillage par clé triangle • Fermeture : 2 verrous (1 sur tailles n°1 et 2) ; serrure à clé en option	 	200 x 254 x 135	Technopolymère	GW44808	GW44818											GW44636 GW44646					
			236 x 316 x 135	Technopolymère	GW44809	GW44819	8	GW44852										GW44637 GW44647				
			316 x 396 x 160	Technopolymère	GW44810	GW44820	14 24 (16 x 2)	GW44853 GW44854										GW44638 GW44648				
			396 x 474 x 160	Technopolymère	GW44811	GW44821	32 (16x2)	GW44855										GW44639 GW44649				
GAMME 46 QP	POLYESTER - 46 QP • Étanchéité poussière et eau : IP 66 • Résistance aux chocs : IK 10 • Matière : polyester chargé fibres de verre • Finition : Sans halogène - Gris RAL7035 • Isolement électrique : Classe II • Tenue au fil incandescent: 960°C (650°C porte transparente) • Tension nominale isolement (Ui) = 1000Vca/cc • Température d'utilisation : -25°C à +60°C • Résistance aux UV : certifiée selon norme EN 62208 • Porte : réversible, ouverture à 180°, verrouillage par clé triangle • Fermeture : 2 verrous (1 sur taille n°1) ; serrure à clé en option • Accessoires : Fast & Easy à montage rapide	   	250 x 300 x 160	Polyester	GW46001F	GW46201F											GW46401 GW46461 GW46408			GW46551		
			310 x 425 x 160	Métal	GW46031	GW46202F																
				Métal	GW46032	GW46232	36 (12x3)		 3 plastrons simples largeur 12 modules	 1 plastron double	GW46435F	GW46430F GW46530F	GW46414 GW46564	GW46402 GW46462 GW46409	 3 plaques simples	 1 plaque double		GW46440 GW46540	GW46480 GW46580		GW46552	
			405 x 500 x 200	Polyester	GW46003F	GW46203F	54 (18x3)		 3 plastrons simples largeur 18 modules	 1 plastron double	GW46436F	GW46431F GW46531F	GW46415 GW46565	GW46403 GW46463 GW46410	 3 plaques simples	 1 plaque double		GW46441 GW46541	GW46481 GW46581		GW46553	
Métal	GW46033	GW46233				GW46421F	GW46426F	GW46476F														
GAMME 46 QM	MÉTAL - 46 QM • Étanchéité poussière et eau : IP 55 • Résistance aux chocs : IK 10 (IK 08 porte vitrée) • Matière : Tôle d'acier 10/10e à 15/10e • Finition : peinture poudre époxy polyester - Gris RAL7035 • Température d'utilisation : -25°C à +60°C • Porte : réversible, ouverture à 180°, verrouillage par clé triangle • Fermeture : 2 verrous (1 sur taille n°1) ; serrure à clé en option • Accessoires : Fast & Easy à montage rapide	 	405 x 650 x 200	Polyester	GW46004F	GW46204F																
			515 x 650 x 250	Métal	GW46034	GW46234	72 (18x4)		 4 plastrons simples largeur 18 modules	 2 plastrons doubles	GW46437F	GW46431F GW46531F	GW46416 GW46566	GW46404 GW46464 GW46411	 4 plaques simples	 2 plaques doubles		GW46441 GW46541	GW46481 GW46581		GW46553	
				Inox	GW46 054			GW46421F	GW46426F	GW46476F												
				Polyester	GW46005F	GW46205F	96 (24x4)		 4 plastrons simples largeur 24 modules	 2 plastrons doubles	GW46437F	GW46432F GW46532F	GW46417 GW46567	GW46405 GW46465 GW46412	 4 plaques simples	 2 plaques doubles		GW46442 GW46542	GW46482 GW46582		GW46554	
	Métal	GW46035	GW46235			GW46422F	GW46427F	GW46477F														
GAMME 46 QX	INOX - 46 QX • Étanchéité poussière et eau : IP 55 • Résistance aux chocs : IK 10 • Matière : Tôle d'acier inoxydable 10/10° à 15/10° • Finition : AISI 304 - Satiné • Température d'utilisation : -25°C à +60°C • Porte : réversible, ouverture à 180°, verrouillage par clé triangle • Fermeture : 2 verrous ; serrure à clé en option • Accessoires : Fast & Easy à montage rapide	 	585 x 800 x 300	Polyester	GW46006F	GW46206F																
			800 x 1060 x 350	Métal	GW46036	GW46236	140 (28x5)		 5 plastrons simples largeur 28 modules	 2 plastrons doubles	GW46438F	GW46433F GW46533F	GW46418 GW46568	GW46406 GW46466 GW46413	 5 plaques simples	 2 plaques doubles		GW46443 GW46543	GW46483 GW46583		GW46555	
				Inox	GW46056			GW46423F	GW46428F	GW46478F												
				Polyester	GW46007F	GW46207F	180 (36x5)		 5 plastrons simples largeur 36 modules	 2 plastrons doubles	GW46439F	GW46434F GW46534F	GW46419 GW46569	GW46407 GW46467	 5 plaques simples	 2 plaques doubles		GW46444 GW46544	GW46484 GW46584			
			Métal	GW46037	GW46237			GW46424F	GW46429F	GW46479F												

* Utiliser le kit GW46524F pour installer les rails DIN 18,24,28 et 36 modules sans les plastrons. **Références en gras** : meilleur vente

10 bonne raisons de choisir un coffret polyester GEWISS :

- **RÉSISTANT AUX CHOCS** 3 Boîtier monobloc 20 Joules
 - **ÉTANCHE** Protection contre poussières et liquides
 - **ANTICORROSION** Ni peinture ni traitement
 - **AUTO-EXTINGUIBLE** Non propagation des flammes
 - **SANS-HALOGÈNE** Aucun dégagement de fumée toxique
- **DOUBLE ISOLATION** Protection contre les contacts indirects
 - **ROBUSTE FACE AUX CONDITIONS EXTRÊMES** Résistant aux UV et -25°C à + 60°C
 - **LÉGER** Facilité et confort de manipulation
 - **FACILE À USINER** Montage sans outil spécial
 - **SIMPLE ET RAPIDE À ÉQUIPER** Grâce aux accessoires Fast & Easy



Extérieur

Stades, marchés, camping,
fermes photovoltaïques



Industrie

Pétrochimie, bois, textile,
traitement des eaux



Tertiaire et Infrastructures

Locaux techniques, entrepôts, parking,
tunnels, équipements routiers
et ferroviaires



Agriculture

Élevages, serres, caves,
coopératives

GEWISS FRANCE SAS

3, rue Christophe Colomb

91300 Massy

T +33 (1) 64 86 80 80

E gewiss-fr@gewiss.com

www.gewiss.com/fr/fr

