

A szerelvények új generációja megérkezett



A GEWISS legújabb Schuko aljzatai hibaáram elleni védelemmel ellátottak, garantálva a biztonságot és a kényelmet otthonában. A helyi ÁVK beépítésével a háztartási készülékek használata biztonságosabbá válik a család minden tagja számára, legyen szó akár a fürdőszobai hajszárítóról vagy az elektromos csavarhúzóról a garázsban. Hiba esetén a védelmi rendszer gyorsan leállítja a meghibásodott készüléket, megvédve a felhasználót anélkül, hogy megszakadna a háztartás áramellátása. Ezt kiegészítve kínálatunkban szerepel helyi hibaáram-védelem aljzat nélküli egységekkel, amelyek átfogó kínálatot nyújtanak a fokozott védelem és rugalmasság érdekében.

Biztosítsa otthona kényelmét és biztonságát a Gewiss süllyesztett ÁVK-családdal



Biztonság testre szabva

Testreszabott védelem az adott felhasználási igényekhez a 10 mA-es és 30 mA névleges üzemi áram között a Gewiss ÁVK aljzatokkal és helyi egységekkel. Ez a megoldás megkönnyíti a pontos illeszkedést a biztonsági szintek és az alkalmazási követelmények pontos összehangolását.



Intelligens védelem

Fokozott biztonságra és kényelemre tervezve az elmenő vezetékek ÁVK aljzathoz való csatlakoztatásával a lehető legtöbbet hozza ki a hibaáram-védelemből. A csatlakozók úgy vannak kialakítva, hogy a különböző aljzatok saját védelem nélkül is élvezhessék a biztonságot ugyanazon ÁVK aljzathoz vagy egységből.



Szilárd megbízhatóság

A biztonság szem előtt tartásával készültek a Gewiss ÁVK aljzatok és egységek A típusú szivárgóáram elleni védelemmel. A névleges áramerősség 16A (230-240 V AC) valamint a készülék üzemi hőmérséklet tartománya -25 °C-tól +40 °C-ig terjed, hogy megfeleljenek a különböző igényeknek, alkalmazásoknak, még a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is.

GEWISS

Sokoldalú védelem

Az ÁVK biztonsági aljzatok kétféle konfigurációban kaphatóak az optimális víz és por elleni védelem érdekében: fedél nélkül (IP21) és fedéllel (IP44), sokoldalú megoldást kínálva a különböző installációs követelményekhez. Pozitív kiegészítésként az aljzat nélküli helyi áram-védőkapcsoló egységek IP41 védettséggel rendelkeznek, biztosítva a változatos környezetben való megfelelésüket.

Harmonikus tervezés

Ahhoz, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a helyiség és a bútorok kialakításához, a biztonsági aljzatokat és ÁVK egységeket, fehér (RAL 9016) és fekete (RAL 9005) színben is kínáljuk. A falon kívüli szereléshez biztosítjuk az erre a célra kialakított műanyag dobozt, ami megfelel az egyedi tervezési preferenciáknak és telepítési követelményeknek. Emellett a süllyesztett szerelés egy másik sokoldalú lehetőséget kínál, a diskrejt és elegáns megjelenést biztosítva.



Technikai információ

Cikkszám	Kép	Leírás	Pólusok száma	Szín	Névleges áramerősség	Névleges hibaáram	Típus	Névleges üzemi feszültség (Ue), Névleges frekvencia	IP	Méret: Tömör kábelhez / Sodrott kábelhez
GW95521		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fehér RAL 9016	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95521N		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fekete RAL 9005	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95522		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fehér RAL 9016	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95522N		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fekete RAL 9005	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95523		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fehér RAL 9016	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95523N		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fekete RAL 9005	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95524		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fehér RAL 9016	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95524N		ÁVK biztonsági aljzat	1P+N	Fekete RAL 9005	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95525		Helyi ÁVK egység (aljzat nélkül)	1P+N	Fehér RAL 9016	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95525N		Helyi ÁVK egység (aljzat nélkül)	1P+N	Fekete RAL 9005	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95526		Helyi ÁVK egység (aljzat nélkül)	1P+N	Fehér RAL 9016	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95526N		Helyi ÁVK egység (aljzat nélkül)	1P+N	Fekete RAL 9005	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95527		Doboz falon kívüli szereléshez	-	Fehér RAL 9016	-	-	-	-	-	-
GW95527N		Doboz falon kívüli szereléshez	-	Fekete RAL 9005	-	-	-	-	-	-