

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWC20288

System Pura



Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

|                                                   |                                         |                                               |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Categoria                                         | Presa energia                           | Descrizione                                   | 2P+T - 16 A                                  |
| Colore                                            | Arancio                                 | Tensione                                      | 250 V ac                                     |
| Standard                                          | Tedesco                                 | Caratteristiche                               | Con schermi di sicurezza                     |
| Per spinotti                                      | Ø 4,8 mm                                | Morsetti di cablaggio                         | A vite                                       |
| Tipo                                              | -                                       | Norma di riferimento                          | DIN VDE 0620-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 |
| Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto             | Resistenza di isolamento                      | > 5 MOhm                                     |
| Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8           | Termopressione con biglia                     | 125 °C                                       |
| Resistenza al filo incandescente                  | 850 °C                                  | Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                                       |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4                    | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5                        |
| N. moduli                                         | 2                                       | Materiale                                     | Tecnopolimero                                |
| Halogen Free                                      | Halogen free secondo norma EN IEC 63355 | Codice Electrocod                             | 0131                                         |

## DIMENSIONALE

## SIMBOLOGIA TECNICA



## MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 25/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.