




Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

| Categoria                                     | Interruttore          | Tasto  | Con gemma                               |
|---|-----------------------|--|---|
| Simbolo                                       | -                     | Descrizione  | 1P - 16 AX illuminabile                 |
| Colore  | Bianco satinato       | Tensione   | 250 V ac                                |
| Tipo  | Interruttore          | Unità di segnalazione                              | -                                       |
| Norma di riferimento                          | EN 60669-1            | Tenuta alla tensione di prova                      | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto             |
| Potenza lampade LED 230V                      | 200 W                 | Resistenza di isolamento                           | > 5 MOhm                                |
| Morsetti di cablaggio                         | A vite                | Funzionam. prolungato interrupt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6           |
| Termopressione con biglia                     | 125 °C                | Resistenza al filo incandescente                   | 850 °C                                  |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi           | > 50 N                | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)  | min. 0,75 - max. 2x4                    |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. moduli  | 2                                       |
| Materiale                                     | Tecnopolimero         | Halogen Free                                       | Halogen free secondo norma EN IEC 63355 |
| Codice Electrocod                             | 0130                  |  |   |

## DIMENSIONALE



## SIMBOLOGIA TECNICA



## MARCHI/APPROVAZIONI

