



N. moduli DIN 4

Tensione di alimentazione 12-24 V dc

N. canali in ingresso 4

Tipologia canali ingresso Comando per LED CVD

Tipologia carichi in uscita 4 uscite per LED CVD, pilotate dal dimmer CVD collegato. Pilotaggio carico ad anodo comune

N. canali in uscita	4	Corrente max. per canale	16 A
Potenza nominale	768 W max. a 12Vdc - 1536 W max. a 24Vdc	Potenza max dissipabile (W)	6 W
Lunghezza max cavo alimentazione (m)	3 m	Morsetti di cablaggio	A vite
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 4	Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C	Grado di protezione	IP20
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%	Norma di riferimento	Direttiva bassa tensione 2014/35/EU - Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU - _x000D_ EN50428, EN50090-2-2

DIMENSIONALE

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 28/07/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.