



Comunicazione KNX Secure

N. moduli DIN 4

Alimentazione Tramite bus KNX, 29 V dc SELV

Tensione di alimentazione 230 V ac - 50/60 Hz

Interfacce KNX TP1

Assorbimento corrente bus KNX (mA)	Max 10 mA a 29 V	Potenza max dissipabile (W)	5 W
Potenza max.	500 VA	N. canali in uscita	1
Morsetti di cablaggio	A vite	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 2,5
Connessione BUS KNX	Morsetto BUS KNX	Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	500 W
Lampade alogene a bassa tensione con trasformatore elettronici	500 VA	Lampade alogene a bassa tensione con trasformatore ferromagnetici	500 VA
Lampade LED 230 V ac dimmerabili	200 W	Lampade CFL dimmerabili	150 W
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP20	Umidità relativa (non condensante)	Max 93%
Norma di riferimento	Direttiva bassa tensione 2014/35/EU - Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU - _x000D_ EN50428, EN50090-2-2		

DIMENSIONALE

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 28/07/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.