



Comunicazione KNX Secure

N. moduli DIN 4

Alimentazione Tramite bus KNX, 29 V dc SELV

Tensione di alimentazione 230 V ac - 50/60 Hz

Interfacce KNX TP1

Assorbimento corrente bus KNX (mA)	Max 10 mA a 29 V	Potenza max dissipabile (W)	5 W
Potenza max.	300 VA per canale	N. canali in uscita	2
Morsetti di cablaggio	A vite	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 2,5
Connessione BUS KNX	Morsetto BUS KNX	Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	300 W
Lampade alogene a bassa tensione con trasformatore elettronici	300 VA	Lampade alogene a bassa tensione con trasformatore ferromagnetici	300 VA
Lampade LED 230 V ac dimmerabili	100 W	Lampade CFL dimmerabili	75 W
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP20	Umidità relativa (non condensante)	Max 93%
Norma di riferimento	Direttiva bassa tensione 2014/35/EU - Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU - _x000D_ EN50428, EN50090-2-2		

DIMENSIONALE

MARCHI/APPROVAZIONI

