

Polimil S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
tel. +39 032 84 81 11 fax +39 032 84 88 08
34088 Cenate Zolfo - Bergamo - Italy
GEMISS S.p.A. Via Domenico Bosarelli 1

aggiornamento del 33/10/2028
gsi@gemiss.com
www.gemiss.com

Potranno essere modificati in ogni momento
tutti i dati informativi.
Dati misure, disegni e foto sono riportati a meno



N. moduli 3
Corrente nominale 25 A
Curva C
Tensione nominale 230-400 V

Norma di riferimento	IEC EN 60898-1	Frequenza nominale (f)	50/60 Hz
Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)	4500 A	Potere interruzione EN 60898 400V (Icn)	4500 A
Potere interruzione EN 60898 (Ics)	1 x Icn	Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu)	6 kA
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	6 kA	Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Tensione minima funzionamento	12 V ac	Tensione massima funzionamento	440 V ac
Numero di manovre elettriche	8000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	<=1x25 - <=2x10 - <=1x16+1x10 mm ²		Sezione cavo flessibile <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Coppia nominale di serraggio	2 Nm	Temperatura di impiego	-25 ÷ 70°C (Con temperature superiori a 30°C, è previsto un declassamento della corrente nominale In)
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Accessoriabile	No

DIMENSIONALE

GEMISS

80 MCB

GMD5110

Scheda Tecnica Prodotto