

## Scheda Tecnica Prodotto GW44053

44 CE





Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle Norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94) e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni con gradi IP44, IP55, IP56 con pareti liscie o passacavi ad ingresso rapido e con coperchi ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite, disponibili in differenti materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C). Idonee per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.


Classe isolamento	II (secondo Norma IEC 61140)	Colore	Grigio RAL 7035
Grado di protezione	IP44	Materiale	Tecnopolimero GWPLAST 75
Resistenza agli urti	IK07	Dim. interne BxHxP (mm)	80x80x40
Entrate N. fori / Ø	6 / 23	Applicazione	Derivazioni speciali
Resistenza al filo incandescente	960 °C	Coperchio	Basso a pressione
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Codice Electrocod	02210
Termopressione con biglia	85 °C	Pareti	Con passacavi
Accessori per ripristino isolamento	GW44622		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI												
Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi			Olio	Raggi			
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool	minerale	UV		
Resistente	Re <mark>sisten</mark> za Ii <mark>mita</mark> ta	Resistente	Resistente	Resistente	Re <mark>sisten</mark> za Iimitata	Non resistente	Non resistente	Re <mark>sisten</mark> za Ii <mark>mita</mark> ta	Re <mark>sisten</mark> za Iimitata	Re <mark>siste</mark> nza limitata		

## **DIMENSIONALE**







## SIMBOLOGIA TECNICA



IP

IK IK07 **GWT** 960 °C





## MARCHI/APPROVAZIONI







