



Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Colore | Incolore | Dimensioni BxH (mm) | 4,6x200 |
| Materiale | Poliamide 66 | Resistenza alla trazione (daN) | 22 |
| Capacità di serraggio Ø | 12-46 mm | Etichetta | 28 x 13 longitudinale |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Tipo | Con targhetta |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod | 3640 |
| Normativa | EN 62775 | Corrosività dei fumi | < 5% |
| Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2 | Temperatura di installazione | -5 +60 °C |
| Range temperatura di servizio | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C) | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

650 °C

HF

Halogen free
secondo norma EN
60754-2



INSTALLAZIONE
-5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

CE