



Nb de modules DIN 4

Tension d'alimentation 12-24V cc

N. canaux en entrée 4

Input channel type Comando per LED CVD

Type of output loads 4 uscite per LED CVD, pilotate dal dimmer CVD collegato. Pilotaggio carico ad anodo comune

N. canaux en sortie	4	Courant max. par canal	16 A
Puissance nominale	768 W max. a 12Vdc - 1536 W max. a 24Vdc	Puissance max dissipée (W)	6 W
Max power supply cable length (m)	3 m	Bornes de câblage	À vis
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	Max. 4	Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C
Température de stockage	-25 ÷ +55 °C	Indice de protection	IP20
Humidité relative (non condensant)	Maximum 93 %	Norme	Low Voltage Directive 2014/35/EU - Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/ EU - EN50428, EN50090-2-2

DIMENSIONS

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 28/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis