



Communication KNX Secure

Nb de modules DIN 4

Alimentation Via KNX BUS, 29 V DC SELV

Tension d'alimentation 230 V ac - 50/60 Hz

Interfaces KNX TP1

Current absorbed by KNX bus (mA)	Max 10 mA à 29 V	Puissance max dissipée (W)	5 W
Puissance max.	500 VA	N. canaux en sortie	1
Bornes de câblage	À vis	Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	Max. 2,5
Connexion au bus KNX	KNX bus terminal	Lampes à incandescence-halogènes 240 V	500 W
Low voltage halogen lamps with electronic transformers	500 VA	Low voltage halogen lamps with ferromagnetic transformers	500 VA
230V AC LED lamps with dimmer function	200 W	CFL lamps with dimmer function	150 W
Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C	Température de stockage	-25 ÷ +55 °C
Indice de protection	IP20	Humidité relative (non condensant)	Maximum 93 %
Norme	Low Voltage Directive 2014/35/EU - Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/ EU - EN50428, EN50090-2-2		

DIMENSIONS

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 27/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis