

Fiche produit GWD4052


Série 90 RCD




Description	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	
Code	IDP	
Nombre de pôles	2P	
Nombre de modules	2	
Courant nominal	63 A	
Courant résiduel nominal	30 mA	
Туре	А	
Tension nominale (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V	


Norme	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	
			4 kV
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	250 A
Section fil rigide	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Section fil souple	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Couple de serrage nominal	3 Nm	Double connexion	OUI (bornes amont et aval)
Température d'utilisation	-25 +60 °C (40 °C avec déclassement)	Température de stockage	-40 +70 °C
Endurance électrique	≥ 10.000	Endurance mécanique	≥ 20000
Compatibilité avec auxiliaires électriques	Oui	Compatibilité avec ReStart	Oui
Position de montage	Tout		

DIMENSIONS





SCHEMA ELETTRICO



NORMES ET HOMOLOGATIONS






















France Tél: +33 (0) 1 64 86 80 80 Société soumise à la gestion et à la coordination de

Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr gewiss-fr@gewiss.com Dernière mise à jour 13/12/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis