

Fiche produit **GWD4433**

Série 90 RCD





Description	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	
Code	IDP NA	
Nombre de pôles	4P	
Nombre de modules	4	
Courant nominal	40 A	
Courant résiduel nominal	300 mA	
Туре	AC	
Tension nominale (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V	

Norme	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Fréquence nominale (Hz)	50 Hz
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale	4 kV
		tenue à l'impulsion (Uimp)	
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	250 A
Section fil rigide	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Section fil souple	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Couple de serrage nominal	2 Nm	Double connexion	Non
Température d'utilisation	-25 +60 °C (>40 °C avec déclassement)	Température de stockage	-40 +70 °C
Endurance électrique	5000	Endurance mécanique	10.000
Compatibilité avec auxiliaires électriques	Non	Compatibilité avec ReStart	Non
Position de montage	Tout		


DIMENSIONS

\$





SCHEMA ELETTRICO



4P - 4 MODULES

NORMES ET HOMOLOGATIONS







