





Categorie ChoruSmart-serie
Type Command devices
Groep DIN-rail KNX-aandrijvingen
Categorie AAN / UIT
Communicatie KNX Veilig

Aant. DIN- modules	4	Voeding	Via KNX BUS, 29 V DC SELV
Interfaces	KNX TP1	Door KNX bus geabsorbeerde stroom (mA)	Max. 10 mA bij 29 V
Vermogens verlies (W)	4	Aant. uitgangs kanalen	4
Uitgangs contacten	4 NA 16 AX 230 V ac	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	Max. 4 mm ²	Verbinding met de KNX bus	KNX busklem
240 V gloei-/halogeenlampen	3000 W	Gecontroleerde belasting van ringvormige transformators	3000 W
Gecontroleerde belasting van elektronische transformators	2000 W	230 V ledlampen	400 W
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Opslagtemperatuur	-25 ÷ +55 °C
IP waarde	IP20	Standaard	RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863 - EN IEC 63000 Low Voltage Directive 2014/35/EU_x000D_; Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU EN 60669-2-1

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

