



Communicatie KNX Veilig

Aant. DIN- modules 4

Voeding Via KNX BUS, 29 V DC SELV

Voeding voltage 230 V ac - 50/60 Hz

Interfaces KNX TP1

Door KNX bus geabsorbeerde stroom (mA)	Max. 10 mA bij 29 V	Max. vermogens verlies (W)	5 W
Vermogen max.	500 VA	Aant. uitgangs kanalen	1
Bedradingsklemmen	Met schroeven	Klem aandraagcapaciteit litzekabel (mm²)	Max. 2,5
Verbinding met de KNX bus	KNX busklem	240 V gloei-/halogeenlampen	500 W
Low voltage halogen lamps with electronic transformers	500 VA	Low voltage halogen lamps with ferromagnetic transformers	500 VA
230V AC LED lamps with dimmer function	200 W	CFL lamps with dimmer function	150 W
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Opslagtemperatuur	-25 ÷ +55 °C
IP waarde	IP20	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%
Standaard	Low Voltage Directive 2014/35/EU - Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/ EU - EN50428, EN50090-2-2		

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS

