

Produktdatenblatt

GW12301


CHORUSMART - Schalterprogramm





Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Steckdose	Beschreibung	2P+E - 10A
Farbe	Satin Schwarz	Spannung	250 V ac
Standard	Argentinisch	Für Steckstifte	Flach
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Norm	IEC 60884-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Bestimmunggemäßer Betriebt	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8	Kugeldruckprüfung	125 °C
(Anz. Betätigungen)			
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss	min. 0,75 - max. 2x4	Anschluss	min. 0,5 - max. 2x2,5
feindrähtig (mm²)		massiv (mm²)	
Anzahl Module	2	Electrocod	0131
Material	Technopolymer		

Abmessungen







Technische Symbole



Normen / Richtlinien

