

Produktdatenblatt

GW27804

27 COMBI




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.


Beschreibung	Wechselschalter+Wechselschalter 1P - 16 AX	Spannung	250 V ac
Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten
Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinfüh	nrungen 1	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP40	Isolations- klasse	<u> </u>
Deckelschrauben	Steel korrosionsfest	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 Newton/Meter
Außenabmessungen BxHxT (mm)	66x82x55	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60669-1
Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C	Electrocod	0130

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE												
Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel			Mineral	UV			
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol	öl	Strahlung		
Beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>ständ</mark> ig	Beständig	Beständig	Beständig	B <mark>edin</mark> gt be <mark>stän</mark> dig	Micht beständig	Micht beständig	Micht beständig	B <mark>eding</mark> t be <mark>stän</mark> dig	Beständig		

Abmessungen







Technische Symbole



IP



GWT _{650 °C}

Normen / Richtlinien



70 °C