





Kategorie Baureihe ChoruSmart
Typ Command devices
Gruppe DIN-Schiene KNX-Aktoren
Kategorie EIN / AUS
Kommunikation KNX Secure

Anz. TE EN 50022	4	Spannungsversorgung	Via KNX BUS, 29V DC SELV
Schnittstellen	KNX TP1	Vom KNX-Bus aufgenommener Strom (mA)	Max 10 mA a 29 V
Verlust- leistung (W)	4	Anzahl Ausgangskanäle	4
Ausgangs- kontakt	4 NO 16 AX 230 V ac	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Anschluss feindrähtig (mm²)	Max 4 mm²	Anschluss an den KNX-Bus	KNX Busanschlussklemme
Glühlampen-Halogenlampen 240 V	3000 W	Lasten gesteuert von Ringkerntrafos	3000 W
Lasten gesteuert von elektronischen Trafos	2000 W	LED Lampen 230V	400 W
Betriebs- temperatur	-5 ÷ +45 °C	Lagertemperatur	-25 ÷ +55 °C
Schutzart	IP20	Norm	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU+2015/863 - EN IEC 63000 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30/EU EN 60669-2-1

Abmessungen



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 26/07/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden