



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSX 160c

Anz. Pole 3P

Bemessungs- strom 80 A

Auslöser Elettromeccanico


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norm	IEC/EN 60947-2	Ausführung	Fest
Kategorie	A	DIN rail mounting	Si, tramite accessorio
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Nein
Rated operating voltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Compatible interlock	-
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV	Terminals supplied	Vorderseitige für Kabel FW
Überspannungs- kategorie	IV	Position Montage	Jeder
Isolationsspannung (Ui)	690 V	Upline/downline power supply	Si
Thermal regulation	0,63 - 0,8 - 1 x In	Electrical life (415Vac)	14.000 cicli
Magnetic regulation	Fixed - 1.000 A	Mechanical life	20.000 cicli
Neutral protection	-	Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Total power loss	30.9 W	Lagertemperatur	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Gewicht (kg)	0.8
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-	Breite	75 mm
I _{dn} regulation	-	Höhe	130 mm
DT regulation	-	Tiefe	68 mm

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	35 kA	220/240Vac	18 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	13 kA
440Vac	15 kA	440Vac	7,5 kA
525Vac	7,5 kA	525Vac	4 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	20 kA	250Vdc	10 kA

Abmessungen





Produktdatenblatt

GWD9044

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

