



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSXE 250

Anz. Pole 4P

Bemessungs- strom 250 A

Auslöser elektronisch

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norm	IEC/EN 60947-2
Kategorie	A
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV
Überspannungs- kategorie	IV
Isolationsspannung (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetic regulation	Electronic LSI
Neutral protection	100% x Ir
Total power loss	87.59999999999999 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-
I <sub>dn</sub> regulation	-
DT regulation	-

#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	65 kA
440Vac	50 kA
525Vac	25 kA
690Vac	7,5 kA
250Vdc	-


#### MECHANICAL CHARACTERISTICS

Ausführung	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	Nein
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Vorderseitige FC
Position Montage	Jeder
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	10.000 cycles
Mechanical life	30.000 cycles
Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Lagertemperatur	-20° +65°
Gewicht (kg)	3.1
Breite	140 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	103 mm

#### RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	65 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	50 kA	440Vac	25 kA
525Vac	25 kA	525Vac	25 kA
690Vac	7,5 kA	690Vac	7,5 kA
-	-	250Vdc	-

### Abmessungen





Produktdatenblatt

**GWD9358**

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

