





IEC 309 HP: Phasenwender gemäß den Sicherheitsvorschriften festgelegt in den internationalen Normen IEC 60309-1 und IEC 60309-2 und den europäischen Normen EN 60309-1 und EN 60309-2. Ermöglichen das Drehen von zwei Kontakten mittels eines Schraubendrehers zur Änderung des Drehfeldes. Diese Baureihe erweitert das Sortiment der Industriesteckvorrichtungen 16-32A von GEWISS, mit den Schutzarten IP44/IP54 und den wasserdichten Versionen IP66/IP67/IP68/IP69 für den Einsatz in allen Bereichen. Das verwendete Technopolymer und die Materialstärke der Teile aus Kunststoff garantieren eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen chemische Stoffe. Alle Kontakte der IEC 309 HP Phasenwender sind vernickelt und garantieren einen hohen Schutz vor Korrosion, Oxidation und Abnutzung.

Farbe	Blau	Bemessungsstrom (A)	32
Schutzart	IP66/IP67/IP68/IP69	Anz. Pole	3P+N+PE
Schlagfestigkeit	IK09	Uhrzeitstellung h	9
Bemessungs- spannung	200-250 V	Typ	Phasenwender
Frequenz	50/60 Hz	Anschlussquerschnitt	2.5-6mm ² flexible Leiter
Klemmbereich der Kabelverschraubung	9.2-19.9 mm	Betriebstemperatur	-25 +55 °C
Anschluss- technik	Mit Schrauben	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	2230	Glühdrahtprüfung	850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)
Anzahl Steckzyklen	> 2000	Zulässige Überlast	42 A
Schaltvermögen bei 1,1 Un	40 A	Isolationswiderstand	> 10 MΩ
Kugeldruckprüfung	125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)		

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien

