



Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Schutzart	IP55
Material	Flexibles Polymer	Aussendurchmesser Rohre (mm)	32
Durchmesser Montagebohrung	37	Beschreibung	Kabelverschraubung für Rohre
Glühdrahtprüfung	960 °C	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Electrocod	36A	Norm	EN 61386-1 - EN 60670-1 (soweit anwendbar)

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Lösungsmittel			Mineralöl	UV Strahlung
	Hexan	Benzol	Azeton		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen

Technische Symbole

IP

IP55

GWT

960 °C



Normen / Richtlinien

