

## Fiche produit GW10925

CHORUSMART - Appareillage mural





Module tactile auxiliaire encastrable avec deux commandes. Deux zones tactiles axiales sur le devant. Ce produit peut être utilisé en combinaison avec les entrées auxiliaires filaires des dispositifs suivants de la gamme Chorusmart : commandes connectées, actionneur On/Off à 1 canal connecté, capteurs de mouvement connectés, commandes TOUCH et EVO, ou comme commande filaire pour une interface ZigBee à 2 canaux connectée.

Le dispositif doit être complété par l'une des plaques ICE Touch disponibles. A l'intérieur de l'emballage des plaques se trouve une feuille d'icônes interchangeables pour personnaliser le symbole de commande.

Description	Module auxiliaire tactile à 2 comm	andes	Alimentation	10	00 ÷ 240 V ca - 50/60 Hz
N. de modules		1	N. canaux en entrée		-
Contrôle local	Via 2 zones de contact frontales (à compléter avec la	plaque	Tension du canal d'ent	rée auxiliaire	-
	de contac	ct ICE)			
Température de stocka	ge -25 ÷ -	+70 °C	N. canaux en sortie		2
Température de fonctio	nn5 ÷ -	+45 °C	Contacts de sortie -		
Humidité relative (non d	condensant) Maximun	n 93 %	Lampes à incandescence-halogènes 240 V		
Eclairage avant de sign	alisation Le	d bleu	Lampes LED 240 V		-
Bornes de câblage		À vis	Puissances pilotées de	puis des transformateurs électroniques 2	240 V -
Capacité de serrage de	s bornes Ma	ax. 1,5	Lampes fluorescentes	240 V	-
câbles souples (mm²)					
Capacité de serrage de	s bornes Ma	ax. 1,5	Contrôle de charges		-
câbles rigides (mm²)					
Contexte Endroits		s secs	Élément de signalisation acoustique Buz		Buzzer
Indice de protection	IP20 (avec p	laque)	Norme	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC),	2011/65/EU + 2015/863
				(RoHS), EN 60669-2-1, EN	60669-1, EN IEC 63000

## **DIMENSIONS**





## SYMBOLE TECHNIQUE



IP20 (avec plaque)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

