


Gamme résidentielle adaptée aux installations sur des boîtes rondes et carrées, caractérisée par un aspect élégant et des formes classiques. Les plaques, en polymère technique, disponibles en sept couleurs et avec différentes modularités, de 1 à 5 groupes, peuvent être installées en positions horizontale et verticale. La gamme, développée autour d'un noyau d'appareils monobloc, est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire, toutes deux avec une finition brillante. Extensible avec les appareils modulaires ChoruSmart.

Catégorie	Prise	Standard	Standard Français
Couleur	Blanc	Matière	Technopolymère
Finition	Brillante	Description	2P+T - 16 A
Tension	250 V ca	Pour broches	Ø 4 / 4,8 mm
Caractéristiques	Avec éclips protection	Type de bornes	À ressort
Fixation	À vis	Test du fil incandescent	850 °C
Thermopression avec bille	125 °C	Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute
Résistance d'isolement	> 5 MOhm	Prise d'opération prolongée (nbre de changements de position)	10000 In 250 V ca cosφ=0,8
Résistance des bornes à la traction des câbles	30 N	Capacité de serrage des bornes	0,5-2x2,5mm ² fils rigides
Norme	IEC 60884-1	Fournitures	Coque de protection transparente
Versions	Dahlia PRO		

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

850 °C



125 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

