





Catégorie Gamme ChoruSmart
Type Command devices
Groupe Actionneurs KNX sur rail DIN
Catégorie MARCHE/ARRÊT
Communication KNX Secure

Nb de modules DIN	4	Alimentation	Via KNX BUS, 29 V DC SELV
Interfaces	KNX TP1	Current absorbed by KNX bus (mA)	Max 10 mA à 29 V
Puissance dissipée (W)	4	N. canaux en sortie	4
Contacts de sortie	4 NA 16 AX 230 V ac	Bornes de câblage	À vis
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	Max 4 mm²	Connexion au bus KNX	KNX bus terminal
Lampes à incandescence-halogènes 240 V	3000 W	Charges contrôlées à partir de transformateurs toriques	3000 W
Charges contrôlées par des transformateurs électroniques	2000 W	Lampes LED 230V	400 W
Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C	Température de stockage	-25 ÷ +55 °C
Indice de protection	IP20	Norme	RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863 - EN IEC 63000 Low Voltage Directive 2014/35/EU_x000D_; Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU EN 60669-2-1

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 26/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis