

Fiche produit GW27201

Série 74 PS





Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.


Description	Avec bouton	Nb de postes	1
Couleur	Gris RAL 7035	Type défonçable	Amovibles avec outil
Indice de protection	IP66	Classe isolement	<u> </u>
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 NM
Dim. externes LxHxP (mm)	66x82x65	Contacts	1 NO
Opérateurs Ø 22	Générique (noir)	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0212

	RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES												
Solution saline	Acides		Bases		Solvants			Huile	Rayones				
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique	minérale	ÜV			
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Ré <mark>sista</mark> nce limitée	Non résistant	Non résistant	Ré <mark>sista</mark> nce li <mark>mité</mark> e	Ré <mark>sista</mark> nce li <mark>mit</mark> ée	Ré <mark>sistan</mark> ce l <mark>imité</mark> e			

DIMENSIONS







SYMBOLE TECHNIQUE











NORMES ET HOMOLOGATIONS

