

Fiche produit GWF1610LN930

ELIA PL





ELIA PL est un encastré modulaire ou dalle LED pour les bureaux et salles de , disponible en versions carrée ou rectangulaire avec cadre en aluminium moulé sous poudre époxy blanc et deux types de blindage en PMMA, une version à microprismes à haute efficacité avec un rendement UGR inférieur à 19 et une version opale avec un UGR de 22. ELIA PL peut être encastré dans des faux plafonds ou monté au plafond ou en suspension à l'aide des accessoires vendus séparément. La famille de produits est disponible avec une température de couleur de 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre), un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90 et un driver séparé On / Off ou DALI, fourni dans un kit. ELIA PL est facile à installer grâce au poids réduit de l'appareil et au connecteur de câblage électrique.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET D'ILLUMINATION -		
lue		
:19		
00		
00		
ΣK		
90		
= 3		
G0		
78 ;		
93		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET D'ÉCLAIRAGE Tension d'alimentation 220-240 V		
V		
60		
lus		
0 h		
kV		
ÊΤ		
INSTALLATION ET ENTRETIEN Mouillage et in Statistationment (le montage au plafond ou en suspension nécessitent des		
nt)		
ion		
eur		
der ent		
ble		
entation Par un professionnel		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
31 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		

DIMENSIONS

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE





SYMBOLE TECHNIQUE















IΡ

IK

GWT

IP20 - IP40

IK03

650 °C



NORMES ET HOMOLOGATIONS

₹03 (€

Fiche produit GWF1610LN930 ELIA PL