



Ampla gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| Categoria | Dimmer | Materiale | Tecnopolimero |
| N. moduli | 1 | Tensione di alimentazione | 230 V ac - 50 Hz |
| Comando | Rotativo | Colore LED | Ambra |
| Colore | Bianco satinato | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²) | Max. 1,5 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²) | Max. 2,5 |
| Trasf. elettr. con lampade alogene 12Vac | 10 ÷ 160 W | Lampade incandescenza/alogene 230V | 10 ÷ 160 W |
| Lampade LED 230V | 4 ÷ 160W | Norma di riferimento | EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU |

MARCHI/APPROVAZIONI

