



Descrizione Interruttore automatico scatolato

Sigla MSX 125

N. poli 4P

Corrente nominale 63 A

Sganciatore Elettromeccanico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|----------------------|
| Norma di riferimento | IEC/EN 60947-2 |
| Categoria di utilizzo | A |
| Frequenza nominale (Hz) | 50 / 60 |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 690 Vac - 250 Vdc |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 8 kV |
| Categoria di sovratensione | IV |
| Tensione di isolamento (Ui) | 800 V |
| Regolazione termica | 0,63 - 0,8 - 1 x In |
| Regolazione magnetica | 6 - 8 - 10 - 12 x In |
| Protezione del neutro | 100% x Ir |
| Potenza dissipata totale | 25.72 W |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | - |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | - |
| Regolazione I _{dn} | - |
| Regolazione dt | - |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Esecuzione | Fisso - Rimovibile |
| Montaggio su guida DIN | Sì, tramite accessorio |
| Accessoriabile con comando motore | Sì |
| Interblocco compatibile | A leva - A filo |
| Terminali in dotazione | Anteriori FC |
| Posizione montaggio | Qualsiasi |
| Alimentazione monte/valle | Sì |
| Durata elettrica (415Vac) | 30.000 cicli |
| Durata meccanica | 30.000 cicli |
| Temperatura di impiego | -5°C +65°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C +65°C |
| Peso (kg) | 1.4 |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Profondità | 68 mm |

POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU

| | 50 kA | 36 kA | 25 kA | 22 kA | 6 kA | 25 kA | 50 kA | 36 / 30 kA | 25 kA | 22 kA | 6 kA | 19 kA |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------------|-------|-------|------|-------|
| 220/240Vac | | | | | | | | | | | | |
| 400/415Vac | | | | | | | | | | | | |
| 440Vac | | | | | | | | | | | | |
| 525Vac | | | | | | | | | | | | |
| 690Vac | | | | | | | | | | | | |
| 250Vdc | | | | | | | | | | | | |

DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto

GWD9144

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI

